




# KRAWĘŻNIK BETONOWY NA ŁAWIE Z OPOREM


KRAWĘŻNIK BETONOWY 12x25x100 cm



# ŚCIEK PRZYKRAWEŹNIKOWY




OBRZEŻE BETONOWE 6x20x75 (100) cm



MATERIALY na 1 m

1. Obrzeże – 1,0 m
2. Podsyпка cementowo–piaskowa – 0,004 m<sup>3</sup>

WPUSTEM | OSADNIKIEM – SKALA 1:20




W przypadku nowych studzienek ściękowych i studzienek objętych regulacją stosować wpust chodnikowy boczny klasy C250; w przypadku niemożności wykonania wpustu chodnikowego bocznego – stosować wpust żeliwny kl. D400

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu  
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyszu  
64–300 Nowy Tomys, ul. Poznańska 42


INWESTOR

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu



ZAMAWIAJĄCY

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu



TEMAT:	Remont chodnika z ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice – Nowy Tomysł – Wołsztyń – Wschowa w m. Boruja Koscielna, ul. Powstańców Wilp.
STADIUM:	SKRÓĆCONA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
BRANŻA:	DROGOWA
TREŚĆ RYSUNKU:	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
LOKALIZACJA:	Dz. nr 49/1 obręb Boruja Koscielna gmina Nowy Tomysł, powiat nowotomyski

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPS
Projektował:	inz. Maciej NOWACZYK	

DATA	SKALA	NR RYSUNKU
10.2016	1:10	3