

### TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód - Ujście polegająca na budowie  
zatoki autobusowej w m. Bończa, strona lewa w km 58+800

Nr	SST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn. PLN*)	Wartość PLN*)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE</b>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,066		
2	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,066		
3	D-01.02.04	Rozebranie istniejącego miejsca postojowego z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej	m2	58,67		
4	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych o wym. 6x20cm na podsypce cementowo - piaskowej	m	11,70		
5	D-01.02.04	Rozebranie ścianek czołowych z betonu	m3	1,49		
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni pod istniejącą wiatą przystankową z betonu	m2	24,00		
7	D-01.02.04	Rozebranie wiaty przystankowej z cegły	m2	42,04		
8	D-01.02.04	Wykonanie cięcia piłą mechaniczną nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm	m	69,00		
9	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej o gr. 4 cm	m2	99,00		
10	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy z betonu o gr. 15 cm	m2	58,67		
11	D-01.02.04	Załadunek gruzu z terenu rozbiórki koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze i mechaniczne wyładowanie	m3	10,08		
12	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	10,08		
		<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>				
13	D-01.02.04	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 10 cm	m2	315,21		
14	D-01.02.02	Roboty ziemne (wywóz humusu) wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 3 km	m3	31,52		
15	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z dokopu (pod chodnik i skarpe) z grunt kat. I-II z zakupem i dowozem gruntu	m2	360,76		
		<b>3. ZATOKA AUTOBUSOWA</b>				
16	D-04.01.01	Koryta o głębokości 50 cm wykonane mechanicznie na całej szerokości zatoki w gruncie kategorii I-IV Zatoka ze ściekiem i opornikiem	m2	157,92		

17		Roboty ziemne w gruncie III wykonane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3 Zatoka ze ściekiem i opornikiem	m3	78,96		
18	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod zatokę w gruncie kategorii I-II Zatoka ze ściekiem i opornikiem	m2	157,92		
19	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężnik i opornik, beton C12/15	m3	7,72		
20	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	63,90		
21	D-08.01.01	Opornik betonowy o wymiarach 10x20 wtopiony	m	64,30		
22	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	157,92		
23	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy betonowej, pielęgnacja wodą i piaskiem, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	114,00		
24	D-05.03.01	Nawierzchnie z kostki kamiennej o wymiarach 16/20	m2	114,00		
		<b>4. CHODNIK</b>				
25	D-04.01.01	Koryta o głębokości 30 cm wykonane mechanicznie na całej szerokości chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	74,50		
26	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod chodnik w gruncie kategorii I-II	m2	140,70		
27	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod obrzeża, beton C12/15	m3	2,96		
28	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25cm na ławie betonowej z oporem, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	74,00		
29	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	140,70		
30	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm	m2	140,70		
31		Ułożenie płyty ściekowej podchodnikowej o wym. 0,6x0,5m na podsypce cementowo - piaskowej gr. 10 cm	m2	2,40		
		<b>5. ŚCIEK</b>				
32	D-08.01.01	Ława betonowa pod ściek, beton C16/20	m3	3,72		
33	D-05.03.01	Nawierzchnie z kostki kamiennej o wymiarach 16/20	m2	24,80		
		<b>6. NAWIERZCHNIA</b>				
34	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy z masy mineralno - asfaltowej	m2	99,00		

35	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR 4 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm - uzupełnienie nawierzchni przy ścieku	m2	99,00		
		<b>7. OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BRD</b>				
36	D-07.02.01	Ustawienie znaku pionowego	szt.	1,00		
		<b>8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
37		Ułożenie rury Ø400 na podsypce pisakowej	m	42,00		
38		Umocnienie powierzchni skarpy płytami ażurowymi 60x40 grubości 8,0 cm	m2	25,20		
39		Umocnienie powierzchni skarpy brukiem	m2	4,10		
40		Ręczne plantowanie powierzchni skarp, korony nasypów w gruncie kategorii I-III	m2	42,33		
41		Ręczne plantowanie powierzchni rowu w gruncie kategorii I-III	m2	66,05		
42		Humusowanie powierzchni płaskich warstwą humusu gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszką traw	m2	108,38		
		Razem				
		Podatek VAT 23%				
		<b>Ogółem</b>				

\*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

\*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT