

## TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

### Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca - Dąbie na odcinku Jabłonka - Sławoszewek w km 19+400 - 26+000

Lp.	Specyfikacja	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	6,60		
2.	D-01.01.01	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na temat realizacji inwestycji o wymiarach 2,00 m x 1,20 m wraz z przystosowaną konstrukcją wsporczą. Wzór tablicy zgodny z SST M-D-0.00.00.	szt.	2,00		
3.	D-01.01.01	Geodezyjne ustalenie granic pasa drogowego z ustawieniem słupków ozn. "Pas drogowy"	pkt	264,00		
4.	D-01.02.04	Demontaż rurociągu żelbetowego o średnicy nominalnej 1000 mm łącznego na styk opaską betonową – remont starych uszkodzonych przepustów	m	15,00		
5.	D-03.01.03a	Remont przepustu z rur żelbetowych fi 1000 mm – wymiana na rury dwuścienne, karbowane PP fi 1000 mm SN 8 z rozbiórką warstw nawierzchni wyciągnięciem starych rur wykonaniem ławy z chudego betonu i ułożeniem nowych rur, odtworzeniem warstw nawierzchni i umocnieniem wlotu i wylotu kostką brukową	m	15,00		
6.	D-03.01.03a	Remont przepustu z rur żelbetowych fi 800 mm – wymiana na rury dwuścienne, karbowane PP fi 800 mm SN 8 z rozbiórką warstw nawierzchni wyciągnięciem starych rur wykonaniem ławy z chudego betonu i nowych rur, odtworzeniem warstw nawierzchni i umocnieniem wlotu i wylotu kostką brukową	m	15,00		
7.	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 5 cm na całości powierzchni z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km – usunięcie starej zwietrzałej warstwy ścieralnej	m2	40 798,00		
8.	D-05.03.11	Dodatek na każdy rozp. 1 km transportu nadmiaru destruktu z frezowania nawierzchni asfaltowej samochodami samowyladowczymi pow. 20 t na kolejne 19 km. Transport destruktu we wskazane przez inwestora miejsce	m3	2 039,90		
9.	D-04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową modyfikowaną na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji o zawartości 65% asfaltu 0,5 kg/m2	m2	40 978,00		
10.	D-05.03.13	Warstwa ścieralna z mieszanki SMA grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	40 978,00		
11.	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową (z posypem mikrokulkami) – linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie - odtworzenie oznakowania po ułożeniu nawierzchni	m2	1 200,00		
12.	D-06.03.01	Ścinanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 15 cm z wywozem gruntu ze ścianki	m2	28 200,00		

1	2	3	4	5	6	7
13.	D-06.03.01	Profilowanie z uzupełnieniem poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 z zagęszczeniem. Grubość uzupełnienia 10 cm	m2	13 200,00		
14.	D-06.04.01	Odtworzenie rowu wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. Łyżki 0,15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi z ręcznym wyrównaniem dna i skarp rowu – grubość warstwy namułu do wydobywania do 60 cm, szer. dna rowu 40 cm	m3	312,00		
15.	D-07.05.01	Wymiana uszkodzonych barier drogowych energochłonnych stalowych – demontaż i ustawienie nowych	m	408,00		
<b>RAZEM NETTO</b>						
<b>VAT 23 %</b>						
<b>OGÓŁEM BRUTTO</b>						

słownie: .....

\_\_\_\_\_  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ 2017 roku