SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:10



SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:10



SZCZEGÓŁ "C"
skala 1:10



SZCZEGÓŁ "D"
skala 1:10



SZCZEGÓŁ "E"
skala 1:10



SZCZEGÓŁ "F"
skala 1:10



SZCZEGÓŁ "G"
skala 1:10



SZCZEGÓŁ "H"
skala 1:10



SZCZEGÓŁ "I"
skala 1:10



SZCZEGÓŁ "J"
skala 1:10



SZCZEGÓŁ "K"
skala 1:10



SZCZEGÓŁ "L"
skala 1:10



SZCZEGÓŁ "Ł"
skala 1:10



SZCZEGÓŁ "M"
skala 1:10



SZCZEGÓŁ "N"
skala 1:10



SZCZEGÓŁ "O"
skala 1:10



SZCZEGÓŁ "P"
skala 1:10



SZCZEGÓŁ "Q"
skala 1:10



SZCZEGÓŁ "R"
skala 1:10



SZCZEGÓŁ "S"
skala 1:10



SZCZEGÓŁ "T"
skala 1:10



SZCZEGÓŁ "U"
skala 1:10



SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - LEGENDA

1	Warstwa ścieralna, asfalt mieszanka mastyksowo - grysowa SMA 8 S PMB 45/80-55 - gr. 4 cm	15	Podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - gr. 8 cm
2	Warstwa wiążąca z zastosowaniem asfaltu: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 - gr. min. 5 cm	16	Podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 - gr. 15 cm
3	Podbudowa zasadnicza, warstwa górna: beton asfaltowy AC 22 P 50/70 - gr. 7 cm	17	Warstwa ścieralna, jezdni: brukowa kostka betonowa koloru czerwonego - gr. 8 cm
4	Podbudowa zasadnicza, warstwa wyrównująca: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 - gr. 22 cm	18	Warstwa ścieralna, wysepa wyniesiona: kruszywo granitowe kolorowe płukane/grys - gr. 8 cm
5	Podbudowa zasadnicza: grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa - gr. 15 cm	19	Krawężnik betonowy 20x30 cm
6	Izolacja konstrukcji jezdni	20	Ława z betonu cementowego C12/15 z oporem
7	Fazowanie przyłazu	21	Ściek z brukowej kostki betonowej koloru szarego - gr. 8 cm
8	Warstwa ścieralna: chodnik/ciąg pieszo-rowerowy: brukowa kostka betonowa koloru szarego - gr. 6 cm	22	Krawężnik betonowy, najazdowy 15x27 cm
9	Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 2-5 cm	23	Opornik betonowy 12x25 cm
10	Podbudowa zasadnicza: grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa - gr. 10 cm	24	Krawężnik betonowy najazdowy 15/27x30 cm
11	Warstwa ścieralna, zatoki: parking	25	Obrzeże betonowe 8x30 cm
12	Warstwa ścieralna, zatoki autobusowe: brukowa kostka betonowa koloru granitowego - gr. 8 cm	26	Ułożenie płytopasu – betonu - gr. 10 cm
13	Podbudowa zasadnicza: chudy beton - gr. 25 cm	27	Humus obsiany mieszanką traw – gr. 10 cm
14	Podbudowa zasadnicza: grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa - gr. 20 cm	28	Zjazdowa zjazdowa

jednostka projektowa

AC ADAM CHMIELEWSKI

WŁAŚCICIEL: ADAM CHMIELEWSKI
ul. GEN. Z. BERLINGA 16/25
62-400 SŁUPCA
TEL: +48 63 241 01 74
FAX: +48 63 241 01 74
E-MAIL: biuro@acinwest.pl
WWW: www.acinwest.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE COPY RIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. U. nr 24 poz. 83)

zadanie	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 242 NA ODCINKU ŁOBZENICA - ŁUCHOWO
obiekt	Droga wojewódzka nr 242
inwestor	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Berwińskiego 1/1, 61-062 Poznań, tel. (61) 845 73 00
rysunek	PRZEKROJE NORMALNE

projektant branży drogowej	inż. Adam Chmielewski	podpis
	MAŁOPOLSKI PODOKRĘG w specjalności drogowej	
sprawdzający branży drogowej	mgr inż. Rufin Janka	podpis
	MAŁOPOLSKI PODOKRĘG w spec. drogowej	
opracował	Tomasz Zawart	podpis

stadium	branża	skala	data	nr rysunku
Projekt wykonawczy	Drogowa	1:10	02.2016	1.3