

Przedmiar

Remont nawierzchni dr woj. nr 193

odc. Pietronki - Studźce

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I NAWIERZCHNIA				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	2,78
2	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej - likwidacja kolein, śr. gr. 3cm	m2	4000,00
3	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istn. nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	16958,00
4	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej grubości 5cm z betonu asfaltowego AC 16W asfalt 35/50	m2	16958,00
5	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	16680,00
6	D-05.03.13	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm z SMA 11S, asfalt PMB 45/80-55	m2	16680,00
II ZATOKI AUTOBUSOWE				
7	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników bet. 15x30 na ławie betonowej	m	180,00
8	D-01.02.04	Rozbiórka chodnika z płytek bet. 35x35	m2	120,00
9	D-08.01.01	Ustawienie krawężników bet. 20x30 na ławie bet. z bet. C12/15	m	180,00
10	D-08.04.01	Wykonanie naw. peronów z kostki bet. gr. 8cm na podsypce cem.-piask. gr. 5cm	m2	120,00
11	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży bet. 8x30 na ławie bet. z bet C12/15	m	92,00
12	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istn. naw. emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	536,00
13	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej grubości 4cm z betonu asfaltowego AC16W asfalt 35/50	m2	536,00
14	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	536,00
15	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm z BA AC 11S, asfalt 50/70	m2	536,00

III ZJAZDY				
16	D-04.01.01	Wykonanie koryta gł. 20cm w gr. kat. III	m2	365,00
17	D-08.04.01	Wykonanie nawierzchni zjazdów z destruktu bitumicznego, gr. 20cm (materiał z rozbiórki)	m2	105,00
18	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech., gr. 20cm na zjazdach do dróg gruntowych	m2	260,00
19	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na zjazdach o nawierzchni bitumicznej, śr. gr. 6cm, po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	793,00
20	D-05.03.11	Frezowanie naw. bitumicznej gr. 4cm na włączeniach	m2	200,00
21	D-08.04.01	Przełożenie naw. z kostki betonowej na podsypce cem.-piask. gr.6-8 cm	m2	123,00
22	D.08.03.01	Regulacja wysokościowa obrzeży bet. 8/30 na ławie bet.	m	105,00
IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
23	D-06.03.01	Roboty ziemne- uzupełnienie poboczy gruntem z dowozem, śr. gr. 6cm, szer. 1,25m	m3	417,00
24	D-06.03.01	Plantowanie powierzchni poboczy gruntowych	m2	6950,00
25	własna	Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych	szt.	1,00
26	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	m2	459,00