

**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH**  
**REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 270 BRZEŚĆ KUJAWSKI - KOŁO**  
**w m. Koło na ulicy Włocławskiej**  
**od km 48+789,00 do km 49+166,90**

Lp.	SST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>I</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie na połączeniach z istniejącą nawierzchnią	m	25.80		
2	D-01.02.04	Transport destruktu asfaltowego do OD Sompolno na odl. 30 km	t	400.33		
<b>II</b>		<b>NAWIERZCHNIA BITUMICZNA</b>				
3	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm	m2	1599.36		
4	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm (obrub skrzyżowania)	m2	1371.21		
5	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej (nawierzchnia jezdni, skrzyżowanie)	m2	2970.57		
6	D-04.03.01	Skroplenie nawierzchni kationową emulsją asfaltową drogową pod siatkę z włókien szklanych i węglowych i warstwę wiążącą nawierzchni asfaltowej w ilości 0,3kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	1599.36		
7	D-05.03.16	Ułożenie siatki z włókien szklanych i węglowych 120/120 do zbrojenia nawierzchni pod warstwę wiążącą na odcinku od km 48+789 do km 49+048,30	m2	1599.36		
8	D-05.03.05C	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	1599.36		
9	D-07.03.01	Montaż pętli indukcyjnych D11, D12, D13 w warstwie wiążącej nawierzchni w ulicy Włocławskiej	kpl	1		
10	D-04.03.01	Skroplenie nawierzchni kationową emulsją asfaltową drogową pod warstwę ścieralną nawierzchni bitumicznej w ilości 0,17kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	1599.36		
11	D-04.03.01	Skroplenie nawierzchni kationową emulsją asfaltową drogową pod warstwę ścieralną nawierzchni bitumicznej w ilości 0,3kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	1371.21		
12	D-05.03.13	Warstwa ścieralna z mieszanki mastykowo-grysowej SMA 8 PMB 45/80-55, gr. 4 cm	m2	2970.57		
<b>III</b>		<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>				
13	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego - przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów, linie segregacyjne, krawędziowe, elementy na skrzyżowaniach	m2	349.90		
<b>IV</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
14	D-03.02.01	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych	szt.	6.00		
15	D-03.02.01	Regulacja pionowa włączów kanałowych wraz z montażem pierścienia odciążającego	szt.	2.00		

Lp.	SST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
16	D-03.02.01	Regulacja pionowa zaworów wodociagowych	szt.	3.00		
17		Przełożenie kostki betonowej brukowej na chodniku na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm i warstwie gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm	m2	25.00		
					<b><u>Wartość netto</u></b>	
					<b><u>Podatek VAT</u></b>	
					<b><u>Wartość brutto</u></b>	