

# TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

## Remont drogi wojewódzkiej nr 308 odcinek Kopaszewo - Jerka od km 63+500,00 do km 64+250,00

Lp	Nr specyfikacji	Opis pozycji	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>Kopaszewo - Jerka od km 63+500,00 do km 64+250,00</b>						
<b>I.</b>	<b>D.01.00.00</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,754		
<b>II.</b>	<b>D.02.00.00</b>	<b>Roboty ziemne</b>				
2	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,60 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, grunt kat. III-IV na odległość z miejsca zakupu do miejsca wbudowania	m <sup>3</sup>	75,400		
3	D.02.03.01	Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami 110 kW, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. III -IV	m <sup>3</sup>	75,400		
<b>III.</b>	<b>D.05.00.00</b>	<b>Nawierzchnie</b>				
4	D.05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania : do 4 cm	m <sup>2</sup>	4674,800		
5	D.05.03.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno-asfaltową: ręczne rozścielenie z mechanicznym zagęszcz.	t	28,841		
6	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m <sup>2</sup> emulsji asfaltowej wraz z zabezpieczeniem powierzchni roztworem mleczka wapiennego w ilości 250g/m <sup>2</sup> +/- 20g	m <sup>2</sup>	4674,800		
7	D.05.03.26	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - geosiatka typu 120/120 z włókien szklanych nasączonej polimeroasfaltem	m <sup>2</sup>	4524,000		
8	D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych ACW 16 - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm	m <sup>2</sup>	4614,480		
9	D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm	m <sup>2</sup>	4614,480		
10	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m <sup>2</sup> emulsji asfaltowej wraz z zabezpieczeniem powierzchni roztworem mleczka wapiennego w ilości 250g/m <sup>2</sup> +/- 20g	m <sup>2</sup>	4614,480		
11	D.05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo-grysowych SMA 8 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm	m <sup>2</sup>	4524,000		
12	D.05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm	m <sup>2</sup>	4524,000		
<b>IV.</b>	<b>D.06.00.00</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>				
13	D.06.03.01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m <sup>2</sup>	2262,000		
14	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane: mechanicznie	m <sup>2</sup>	225,500		
Wartość netto:						
Podatek VAT 23%						
Wartość brutto:						