

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 263 SŁUPCA - DĄBIE
w m. KŁODAWA, ul. BIERZWIŃSKA

Lp.	SST	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar
1	Roboty rozbiórkowe				
1.1	D-01.02.04	Z 1001 02	Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z załadowaniem destruktu asfaltowego, odwiezieniem i wyładowaniem we wskazane miejsce - odl. transportu do 36 km.	m2	$(82630 - 82130) * 6.0 + ((15.0 + 20.0) * 0.5) * 3.2 + 20.0 * 3.2 + ((15.0 + 21.0) * 0.5) * 3.0 + 20.0 * 3.0 + ((41.0 + 7.10) * 0.5) * 30.0 = 3955.50$ Ulica Kolska przy Bierzwińskiej $68.0 * 8.70 = 591.60$ przy dr nr 92 $50 * ((6.80 + 10.40) * 0.5) + (15.80 * 15.80 - (3.14 * 15.80 * 15.80) / 4) + (11.80 * 11.80 - (3.14 * 11.80 * 11.80) / 4) + 24.0 * 5.2 + 24.0 * 5.2 - 1.5 * 15.0 = 740.71$ Skrzyżowanie z ul. Cegielnianą i ul. Słowackiego $((15.0 + 7.2) * 0.5) * 4.7 + ((14.5 + 7.2) * 0.5) * 4.90 + ((19.00 + 8.9) * 0.5) * 3.90 = 159.74$ $3955.50 + 591.60 + 740.71 + 159.74 = \mathbf{5447.55}$
1.2	D-01.02.04	Z 1001 02	Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni o gr. do 8 cm (pod remonty cząstkowe) z załadowaniem destruktu asfaltowego, odwiezieniem i wyładowaniem we wskazane miejsce - odl. transportu do 36 km.	m2	$(82510 - 82168) * 1.50 = 513.00$
2	Podbudowa i nawierzchnia bitumiczna				
2.3	D-05.03.17	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy na gorąco nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC16P 50/70 dla KR3-4, gr. 8 cm	t	$((82510 - 82168) * 1.5) * 0.2 + 18.5 = 121.10$
2.4	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej (nawierzchnia jezdni, skrzyżowania, zatoki)	m2	5447.55
2.5	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni kationową emulsją asfaltową drogową pod warstwę wyrównawczą nawierzchni bitumicznej w ilości 0,3kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	5447.55
2.5	D-05.03.13	KNR 2-31 0310-05/06	Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8 PMB 45/80-55, gr. 4 cm	m2	5447.55
3	Odwodnienie				
3.6	D-06.04.01	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów przydrożnych z namułu (grubość namułu do 30 cm) z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z oczyszczeniem rur pod skrzyżowaniami z drogami publicznymi wraz z wywiezieniem namułu. od km 82+130.00 do km 82+630.00 - jednostronie	m	455.00
4	Pobocza				
4.7	D-06.03.01	KNR 2-31 1402-05	Ścinka poboczy do 10 cm w miejscach zawyżonego pobocza wraz z odwozem urobku	m2	$(82630 - 82130) * 1.5 = 750.00$
5	Oznakowanie poziome				
5.8	D-07.01.01	KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych, krawędziowych, przejść dla pieszych, elementów na skrzyżowaniach farbą rozpuszczalnikową drogową akrylową jednoskładnikową z kulkami szklanymi	m2	109.46