

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 263 SŁUPCA - DĄBIE
w m. KŁODAWA, ul. BIERZWIĘSKA

Lp.	SST	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar
1	Roboty rozbiórkowe				
1	D-01.02.04	Z 1001 02	Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z załadowaniem destruktu asfaltowego, odwiezieniem i wyładowaniem we wskazane miejsce - odl. transportu do 36 km.	m2	$(82630-82130)*6.0+((15.0+20.0)*0.5)*3.2+20.0*3.2+((15.0+21.0)*0.5)*3.0+20.0*3.0+((41.0+7.10)*0.5)*30.0=3955.50$ Ulica Kolska przy Bierzwińskiej $68.0*8.70=591.60$ przy dr nr 92 $50*((6.80+10.40)*0.5)+(15.80*15.80-(3.14*15.80*15.80)/4)+(11.80*11.80-(3.14*11.80*11.80)/4)+24.0*5.2+24.0*5.2-1.5*15.0=740.71$ Skrzyżowanie z ul. Cegielnianą i ul. Słowackiego $((15.0+7.2)*0.5)*4.7+((14.5+7.2)*0.5)*4.90+((19.00+8.9)*0.5)*3.90=159.74$ $3955.50+591.60+740.71+159.74 = 5447.55$
2	D-01.02.04	Z 1001 02	Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni o gr. do 8 cm (pod remonty cząstkowe) z załadowaniem destruktu asfaltowego, odwiezieniem i wyładowaniem we wskazane miejsce - odl. transportu do 36 km.	m2	$(82510-82168)*1.50 = 513.00$
2	Podbudowa i nawierzchnia bitumiczna				
3	D-05.03.17	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy na gorąco nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC16P 50/70 dla KR3-4, gr. 8 cm	t	$((82510-82168)*1.5)*0.2+18.5 = 121.10$
4	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej (nawierzchnia jezdni, skrzyżowania, zatoki)	m2	5447.55
5	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-07	Skroplenie nawierzchni kationową emulsją asfaltową drogową pod warstwę wyrównawczą nawierzchni bitumicznej w ilości 0,3kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	5447.55
6	D-05.03.13	KNR 2-31 0310-05/06	Warstwa ściernalna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8 PMB 45/80-55, gr. 4 cm	m2	5447.55
3	Odwodnienie				
7	D-06.04.01	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów przydrożnych z namułu (grubości namułu do 30 cm) z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z oczyszczeniem rur pod skrzyżowaniami z drogami publicznymi wraz z wywiezieniem namułu. od km 82+130.00 do km 82+630.00 - jednostronnie	m	455.0
4	Pobocza				
8	D-06.03.01	KNR 2-31 1402-05	Ścinka poboczy do 10 cm w miejscach zawyżonego pobocza wraz z odwozem urobku	m2	$(82630-82130)*1.5 = 750.00$
5	Oznakowanie poziome				
9	D-07.01.01	KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych, krawędziowych, przejść dla pieszych, elementów na skrzyżowaniach farbą rozpuszczalnikową drogową akrylową jednoskładnikową z kulkami szklanymi	m2	109.46