

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Budowa chodnika prawostronnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 Słupca - Pyzdry na ul. Niepodległości w Pyzdrach

Lp.	Specyfikacja	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
I. Roboty przygotowawcze i ziemne						
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe geodezyjne wytyczenie wraz z inwentaryzacją powykonawczą i ustawieniem tablic informacyjnych	km	0,560		
2.	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew do 15 cm	szt.	4,000		
3.	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-25 cm	szt.	8,000		
4.	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm	szt.	1,000		
5.	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 46-55 cm	szt.	3,000		
6.	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 56-65 cm	szt.	1,000		
7.	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc do siedziby RDW w Koninie	mp	4,020		
8.	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na składowisko Wykonawcy	mp	3,040		
9.	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na składowisko Wykonawcy	mp	8,370		
10.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	120,00		
11.	D-01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m ³	6,60		
12.	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	25,60		
13.	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	126,00		
14.	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej ze złożeniem kostki na palety z przygotowaniem do transportu	m ²	235,480		
15.	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu grubości 15 cm	m ²	3,00		
16.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 12 cm (trylinka i bloczki), spoiny wypełnione piaskiem	m ²	54,00		
17.	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdów z gruzu, tłucznia lub kruszywa naturalnego o grub. 15 cm	m ²	38,00		

1	2	3	4	5	6	7
18.	D-01.02.04	Przeniesienie z pasa drogowego kolidującego z projektowanym chodnikiem ogrodzenia z bramą wjazdową i furtką, ustawienie na granicy pasa drogowego i działki 616/6 z wykonaniem nowej betonowej ławy fundamentowej i części murowanej ogrodzenia	kpl.	1,00		
19.	D-01.02.04	Załadunek za pomocą ładowarki gruzu z terenu rozbiórki na samochody samowyładowawcze	m ³	60,141		
20.	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odl. 1 km z utylizacją	m ³	60,141		
21.	D-01.02.04	Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu gruzu ponad 1 km transport na kolejne 10 km do miejsca utylizacji	m ³	52,133		
22.	D-01.02.04	Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu gruzu ponad 1 km transport kostki brukowej na kolejne 50 km do siedziby RDW w Koninie	m ³	8,008		
23.	D-01.02.04	Demontaż istniejących znaków ze słupkami	szt.	6,00		
24.	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – zaworów wodociagowych	szt.	18,00		
25.	D-03.02.01a	Regulacja pionowa wpustów deszczowych ulicznych	szt.	8,00		
26.	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – studzienek telefonicznych	szt.	11,00		
Razem rozdział I:						
II. Koryto i podbudowy						
27.	D-04.01.01	Koryto głęb. 40 cm pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na składowisko Wykonawcy	m ²	279,50		
28.	D-04.01.01	Koryto głęb. 30 cm pod warstwy konstrukcyjne zjazdów do posesji wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na składowisko Wykonawcy	m ²	442,60		
29.	D-04.01.01	Koryto głęb. 10 cm wykonywane ręcznie w gruncie kat. I-II pod chodnik z transportem urobku na składowisko Wykonawcy	m ²	733,00		
30.	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie przy użyciu walca wibracyjnego w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1 455,10		
31.	D-04.04.04	Podbudowa pomocnicza na poszerzeniu jezdni z mieszanki kruszywa łamanego sortowanego 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	279,50		
32.	D-04.03.01	Skropienie podbudowy tłuczniowej na poszerzeniu jezdni asfaltem w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	279,50		
33.	D-04.07.01a	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m ²	279,50		
34.	D-04.06.01	Podbudowa na zjazdach z chudego betonu o Rm=6,0-9,0 MPa, grubość po zagęszczeniu 20 cm, pielęgnacja piaskiem i wodą	m ²	442,60		
35.	D-04.05.01	Podłoże z kruszywa naturalnego ulepszanego cementem o RM= 2,0 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	733,00		

1	2	3	4	5	6	7
Razem rozdział II:						
III. NAWIERZCHNIE						
36.	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z betonu asfaltowego na poszerzeniu jezdni	m ²	279,50		
37.	D-04.03.01	Skropienie podbudowy z betonu asfaltowego na poszerzeniu jezdni asfaltem w ilości 0,3 kg/m ²	m ²	279,50		
38.	D-05.03.05	Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W grub. 6 cm po zagęszczeniu	m ²	279,50		
39.	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno na głębokość 5 cm przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na plac składowy wskazany przez Obwód Drogowy (odl. do 3 km)	m ²	111,80		
40.	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie warstwy wiążącej przed skropieniem asfaltem	m ²	391,30		
41.	D-04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem w ilości 0,3 kg/m ²	m ²	391,30		
42.	D-05.03.05	Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S grub. 4 cm	m ²	391,30		
43.	D-05.03.23a	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej beczazowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	733,00		
44.	D-05.03.23a	Zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej beczazowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	442,60		
Razem rozdział III:						
IV. Elementy ulic						
45.	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe o wym. 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem rowków pod krawężniki o wym. 40x40 cm i ław betonowych z betonu C 12/15	m	580,00		
46.	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem rowków pod obrzeża o wym. 20x20 cm i ław betonowych z betonu C 12/15	m	1 061,40		
47.	D-03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy zewnętrznej 160 mm metodą przewiertu pod istniejącą nawierzchnią jezdni	m	16,00		
48.	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu, wpust żeliwny typu ciężkiego	szt.	2,00		
Razem rozdział IV:						
V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
49.	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu do 5 cm	m ²	883,00		
Razem rozdział V:						
VI. OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
50.	D-07.01.01	Oznakowanie poziome farbą akrylową odbłaskową – linie na skrzyżowaniach i przejścia dla pieszych malowane mechanicznie	m ²	16,25		

1	2	3	4	5	6	7
51.	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ø 70 mm	szt.	4,00		
52.	D-07.02.01	Montaż nowych znaków drogowych z folii 3 typu zgodnie z projektem organizacji ruchu	szt.	4,00		
53.	D-07.02.01	Regulacja istniejących znaków ze słupkami - ponowne ustawienie względem nowej naw. chodnika	szt.	6,00		
Razem rozdział VI:						
RAZEM (netto)						
VAT 23 %						
OGÓŁEM (brutto)						

słownie brutto: _____

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

_____ dnia ____ 2017 roku