

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Remont drogi wojewódzkiej nr 308 odcinek Choryń - Kopaszewo od km 57+770,00 do km 60+650

Lp	Nr specyfikacji	Opis pozycji	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	Choryń Kopaszewo od km 57+770,00 do km 60+650,00 tj. 2 880 mb					
1.1	D.01.00.00	Roboty przygotowawcze				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	2,880		
2	D.01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej	m ²	120,000		
3	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm	m	92,000		
4	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce piaskowej	m	228,000		
5	D.01.02.04	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości: 20 cm, na podsypce piaskowej	m	114,000		
6	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego z załadowaniem i wyładowaniem, samochodami poza teren budowy wraz z utylizacją	m ³	27,845		
1.2	D.02.00.00	Roboty ziemne				
7	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,60 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, grunt kat. III-IV na odległość z miejsca zakupu do miejsca wbudowania	m ³	288,000		
8	D.02.03.01	Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami 110 kW, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. III -IV	m ³	288,000		
1.3	D.03.00.00					
9	D.03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu z wpustem krawężnikowym	szt	4,000		
10	D.03.02.01	Przykanaliki z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm	m	4,000		
1.4	D.05.00.00	Nawierzchnie				
11	D.05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania : do 4 cm	m ²	18572,040		
12	D.05.03.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-asfaltową: ręczne rozścielenie z mechanicznym zagęszcz.	t	110,160		
13	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m ² emulsji asfaltowej wraz z zabezpieczeniem powierzchni roztworem mleczka wapiennego w ilości 250g/m ² +/- 20g	m ²	18572,040		
14	D.05.03.26	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - geosiatka typu 120/120 z włókien szklanych nasączonej polimeroasfaltem	m ²	17280,000		
15	D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych ACW 16 - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm	m ²	18214,620		
16	D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm	m ²	18214,620		
17	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m ² emulsji asfaltowej wraz z zabezpieczeniem powierzchni roztworem mleczka wapiennego w ilości 250g/m ² +/- 20g	m ²	18341,640		
18	D.05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek mastykowo-grysowych SMA 8 - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm	m ²	17996,040		
19	D.05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm	m ²	17996,040		

1.5	D.08.00.00	Elementy ulic				
20	D.08.01.01	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	m ³	17,100		
21	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce piaskowej	m	228,000		
22	D.08.05.01	Ścieki uliczne (na ławie betonowej o grubości - 25 cm) z kostki brukowej betonowej układanej w : dwóch rzędach	m	114,000		
23	D.08.01.01	Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem	m	92,000		
24	D.08.05.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie o grubości : 8 cm - na podsypce piaskowej w kolorze szarym	m ²	120,000		
1.6	D.06.00.00	Roboty wykończeniowe				
25	D.06.03.01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m ²	8640,000		
26	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane: mechanicznie	m ²	867,440		
				Wartość netto:		
				Podatek VAT 23%		
				Wartość brutto:		