



PRZEKRÓJ NORMALNY NA ODC. PORĄŻYN DW. – BUKOWIEC W KM 46+242 – 49+120

na prostej



na łuku



- (*) Pochylenie poprzeczne pobocza na odcinku krzywoliniowym o pochyleniu poprzecznym jezdni innym niż na odcinku prostym powinno wynosić:
- 1) o 2% do 3% więcej niż pochylenie jezdni, jeżeli jest to pobocze po wewnętrznej stronie łuku,
 - 2) tyle co pochylenie jezdni – do szerokości 1 m pobocza, o na pozostałej części pobocza – 2% w kierunku przeciwnym, jeżeli jest to pobocze po wewnętrznej stronie łuku

- Objasnienia:
- 1) pobocze umocnione deskutrkiem błotniczym gr. 15 cm
 - 2) planowanie, profilowanie poboczy gruntowych z ścięciem oraz uzupełnieniem w miejscu do 15 cm

INWESTOR

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
61–623 Poznań, ul. Wilczak 51

OBIEKT: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 307 na odcinku
Opalenica – Porążyn oraz Porążyn Dw. – Bukowiec

RYSUNEK: Przekroje normalne			NR RYSUNKU 05	NR ARKUSZA 02
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAW.	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Myszkowski		498/Pw/94	
BRANŻA	STADIUM DOK. WYKONAWCZA	DATA 06.2017	NR UPOW. 433/27/NT/2017	SKALA 1:50