

**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH**  
**REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 303 Świebodzin - Babimost - Powodowo**  
**odc. Grójec Wielki - Chobienie w km 28+837 - 30+345**

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa jedn.	Cena jedn. (PLN)	Ilość jednostek	Wartość (PLN)
1	2	3	4	5	6	7
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów pomiarowych	km		1.508	
2	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg wraz z wywozem: - rozebranie ist. słupków prowadzących	szt		35	
	D-04.00.00	PODBUDOWY				
3	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych: - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 wraz z zabezpieczeniem powierzchni roztworem mleka wapiennego w ilości 250 g/m2 20 g	m <sup>2</sup>		18 290	
4	D-04.08.01/ D-05.03.05b	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorąco: - warstwa wyrównawcza z AC 16 W 35/50	Mg		455	
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE				
5	D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco : - warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50, gr. 4 cm	m <sup>2</sup>		9 109	
6	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na średnią głębokość do: - 4 cm (ciąg główny + zjazdy)	m <sup>2</sup>		9 332	
7	D-05.03.13a	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco : - w-wa ścieralna z SMA 11 PMB 45/80-55, gr 4 cm (ciąg główny)	m <sup>2</sup>		9 048	
8		- w-wa ścieralna z SMA 11 PMB 45/80-55, gr 4 cm (zjazdy)	m <sup>2</sup>		133	
9	D-05.03.23b	Remont cząstkowy (przełożenie w celu dostosowania wysokościowego ) nawierzchni zjazdów z kostki kamiennej	m <sup>2</sup>		148	
	D-06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
10	D-06.03.01	Plantowanie powierzchni poboczy gruntowych poprzez ścięcie i uzupełnienie w miejscu do 15 cm	m <sup>2</sup>		1 493	
11	D-06.03.01a	Umocnienie poboczy gruntowych oraz zjazdów destruktem bitumicznym gr. 15 cm z wyrównaniem koryta i odwiezieniem gruntu oraz transportem destruktu, skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 i miałowaniem grysem 4/6,3 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		2 466	
	D-07.00.00	ORGANIZACJA RUCHU I BEZPIECZEŃSTWO				
12	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni: - oznakowanie materiałami cienkowarstwowymi	m <sup>2</sup>		603	
13		- punktowe elementy odblaskowe (PEO białe) najezdniowe naklejane	szt		121	
14	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe stałe: - tablice prowadzące dwustronne U-3e (folia typu 2)	szt		16	
15	D-07.02.02	Montaż słupków prowadzących U-1a	szt		28	
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC				
16	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych: - wtopionych 12/25 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm i ławie betonowej (0,0705 m3/mb) z oporem z betonu klasy C12/15	m		294	
17		<b>RAZEM NETTO poz. 1 - 16</b>	*	*	*	