



PRZEKRÓJ NORMALNY NA ODC. OPALENICA (OBWODNICA) – PORĄŻYŃ W KM 39+671 – 41+320
na prostej



na łuku



- (*) Pochylenie poprzeczne gruntułowego pobocza na odcinku krzywoliniowym o pochyleniu poprzecznym jezdni innym niż na odcinku prostym powinno wynosić:
- 1) o 2% do 3% więcej niż pochylenie jezdni, jeżeli jest to pobocze po wewnętrznej stronie łuku,
 - 2) tyle co pochylenie jezdni – do szerokości 1 m pobocza, o na pozostałej części pobocza – 2% w kierunku przeciwnym, jeżeli jest to pobocze po wewnętrznej stronie łuku

Objasnienia:

- 1) pobocze umocnione deskstruktem błotnicznym gr. 15 cm
- 2) planowanie, profilowanie poboczy gruntułowych z ścięciem oraz uzupełnieniem w miejscu do 15 cm

INWESTOR

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
61-623 Poznań, ul. Wilezdzk 51

OBIEKT: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 307 na odcinku
Opalenica – Porążyn oraz Porążyn Dw. – Bukowiec

RYSUNEK: Przekroje normalne		NR RYSUNKU 05	NR ARKUSZA 01
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Myszowski	498/Pw/94	
BRANŻA	STADIUM	DATA	NR UPOW.
Drogonwa	DOK. WYKONAWCZA	06.2017	433/27/NT/2017
			SKALA 1:50