



UWAGA

- 1. Minimalna szerokość wykopu - Smin - wynosi DN+0,2m,
- 2. W miejscach połączeń, wykonywanych w wykopie, wykop poszerzyć do min. 0,6 m.

Rodzaj gruntu	Pochylenie skarp b/a	
Piasek suchy	1:1,5	
Grunty mało spoiste	1:1,25	
Spękane skały	1:1	
Grunty spoiste gliny	2:1	
Skały lite	Ściany pionowe	

TEMAT:	BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ NA ULICY PYZDERSKIEJ I WIEŁODWÓR W ŁADKU W CIAGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 467 CIĄŻEŃ - GOLINA
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE
TREŚĆ RYSUNKU:	PROFIL POPRZECZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
NR DZIAŁKI:	GMINA 302302_2 ŁĄDEK OBREB 0011 ŁĄDEK 0009 - ŁĄD 0010 - ŁĄD KOLONIA POWIAT SŁUPECKI WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ BRANŻA INSTALACYJNA:	mgr inż. Jacek Ruminkiewicz	
	WKP/0272/POOS/14 Specjalność instalacyjna	

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
07.2017		S05