

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 447 NA ODC. OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ P 5583 DO MIEJSCOWOŚCI CHLEWO

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
I		Roboty przygotowawcze				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,82		
2	D.05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na średnią gr. około 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki do OD w Ostrowie Wlkp.	m³	268,82		
3	D.05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na średnią gr. około 4 cm do wykorzystania na placu budowy	m³	152,84		
II		Odtworzenie nawierzchni na łukach				
4	D.01.02.04	Cięcie nawierzchni z mas mineralno - asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie	m	670,00		
5	D.02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod. samowładowczymi na składowisko Wykonawcy	m³	217,00		
6	D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m²	402,00		
7	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m²	335,00		
8	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m²	335,00		
9	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych pod warstwę podbudowy z AC, emulsją asfaltową w ilości 0,5 - 0,7 kg/m2 (pozostała ilość lepiszcza po skropieniu)	m²	335,00		
10	D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m²	335,00		
11	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	670,00		
12	D.08.01.01	Ławy betonowe z oporem C 12/15 pod krawężnik	m³	55,61		
III		Odtworzenie nawierzchni				
13	D.01.02.04	Cięcie nawierzchni z mas mineralno - asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie	m	1300,00		
14	D.05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na średnią gr. około 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki do OD w Ostrowie Wlkp.	m³	50,00		
15	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy tłuczniowej o gr 20 cm na składowisko Wykonawcy	m²	1000,00		
16	D.02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod. samowładowczymi na składowisko Wykonawcy	m³	230,00		
17	D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m²	1150,00		

18	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m²	1100,00		
19	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m²	1100,00		
20	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych pod warstwę podbudowy z AC, emulsją asfaltową w ilości 0,5 - 0,7 kg/m² (pozostała ilość lepiszcza po skropieniu)	m²	1050,00		
21	D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m²	1030,00		
III		Nawierzchnia				
22	D.05.03.15	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej	t	130,00		
23	D.05.03.26	Ułożenie geosiatki o włóknach szklano-węglowych wstępnie przesączona asfaltem (bez uwzględnienia zakładów)	m²	2505,00		
24	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwę wiążącą, emulsją asfaltową modyfikowaną w ilości 0,5 kg/m² (pozostała ilość lepiszcza po skropieniu)	m²	8036,55		
25	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W - gr. warstwy po zagęszczeniu średnio 5 cm	t	1317,69		
26	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwę scieralną z SMA, emulsją asfaltową modyfikowaną w ilości 0,3 kg/m² (pozostała ilość lepiszcza po skropieniu)	m²	10541,55		
27	D.05.03.13	Nawierzchnia z mastyksu grysowego SMA 11 S PMB 45/80-55 gr 4 cm	m²	10541,55		
28	D.06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. do 10 cm, szer. pobocza 0,75 m	m²	2688,23		
29	D.06.03.05	Utwardzenie pobocza destruktem pochodzącym z frezowania nawierzchni o gr.do 10 cm, szer. pobocza 0,75m	m²	2688,23		
30	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa - linie na skrzyżowaniach, krawędziowe malowane mechanicznie	m²	298,80		
31	D.07.02.01	Wymiana słupków prowadzących z pełnym oznakowaniem	szt.	38,00		
32	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	700,00		
				OGÓŁEM NETTO		
				Vat 23%		
				OGÓŁEM BRUTTO		