

PRZEKRÓJ NORMALNY W KM 8+578 – 9+057



z chodnikiem i zatoką w km 8+610 – 8+690



1. kłosecznik betonowy 20/30 wg PN-EN 1340
podspółka cementowo-piśłowska 1:4 gr. 5 cm
ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1
2. obrzeże betonowe 8/30 wg PN-EN 1340
podspółka cementowo-piśłowska 1:4 gr. 5 cm
ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1
3. betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338
podspółka cementowo-piśłowska 1:4 gr. 3 cm
ława betonowa z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1
4. plantowanie, profilowanie poboczny gruntowyh z szcęgami oraz uzupełnieniem w miejscu do 15 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyszu
64-300 Nowy Tomysl, ul. Poznańska 42

INVESTOR

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

ZAMAWIAJĄCY



Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

| | |
|----------------|--|
| TEMAT: | Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice – Czacz na odcinku Welichowo – Wilkowo Polskie |
| STADIUM: | SKRÓCONA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA |
| BRANŻA: | DROGOWA |
| TREŚĆ RYSUNKU: | Przekroje normalne |
| LOKALIZACJA: | miejscowość Ziemin gmina Welichowo, powiat grodziski |

| STANOWISKO | IMIE I NAZWISKO | PODPS |
|--------------|----------------------|-------|
| Projektował: | inż. Maciej NOWACZYK | |
| | | |
| | | |

| DATA | SKALA | NR RYSUNKU |
|---------|-------|------------|
| 07.2016 | 1:50 | 2.2 |