

## Tabela elementów rozliczeniowych

**Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 w m. Połajewo  
od km 64+570 do km 66+580**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość jedn.	Cena jedn. PLN*)	Wartość PLN*)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych- roboty pomiarowe	km	2,01		
2	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm	m	296		
3	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania: 8 cm	m2	14 070		
4	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania: 4 cm skrzyżowania i zjazdy	m2	1288,1		
5	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, przy mechanicznym załadunku i wyładunku - załadunek koparko-ładowarką o poj.łyżki 0,6 m3 samochodów samowyład.,przy obsłudze na zmianę roboczą przez: 3 samochody transport gruzu i destruktu na odległość do 1,5 km	m3	1 190,44		
		<b>Kanalizacja deszczowa</b>				
6	D.03.02.01	Regulacja pionowa: kratek ściekowych ulicznych	szt	12		
7	D.03.02.01	Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych	szt	3		
		<b>Podbudowy</b>				
8	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową: mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie	t	298,41		
9	D.04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową C60BP3 ZM w ilości 0,3 kg /m2	m2	29 428,10		
		<b>Nawierzchnie</b>				
10	D.05.03.05a	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W grub. 4 cm	m2	14 070		
11	D.05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo-grysowych SMA 8 o grubości 4 cm po zagęszczeniu	m2	15 358,10		
12	D.05.03.26a	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni przed spękaniem, siatka wstępnie przesączona asfaltem, rozkładana „na gorąco”	m2	14 070,00		

		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
13	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy poprzez ułożenie w- wy KŁSM (skała twarda) 0-31,5 mm	m3	153		
		<b>Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>				
14	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawędziowe malowane: mechanicznie odtworzenie oznakowania	m2	600		
		<b>Elementy ulic</b>				
15	D.08.01.01	Ławy pod krawężniki : betonowe z oporem	m3	17,76		
16	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30x100 cm	m	44		
17	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30x100 cm	m	252		
18		Projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1		
					<b>Razem</b>	
					<b>Vat 23 %</b>	
					<b>Ogółem</b>	

podpis

\*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

\*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT