

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz w miejscowościach:

- Bierzglinek wraz z remontem istniejących chodników km 0+000 - 0+620 (z wyłączeniem wiaduktu nad A-2)

Lp.	Specyfikacja	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem i montażem 2 szt. tablic informacyjnych na temat realizacji inwestycji o wymiarach 2,00 m x 1,20 m wraz z przystosowaną konstrukcją wsporczą. Wzór tablicy zgodny z załącznikiem do SST D-M-00.00.00	km	0,62		
2.	D-01.02.04	Ręczne rozbieranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m2	1 410,00		
3.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15 x 30 cm na podsypce cementowo – piaskowej	m	940,00		
4.	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 6 x 20 cm na podsypce piaskowej	m	940,00		
5.	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	51,70		
6.	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla kratki ściekowych ulicznych	szt.	10,00		
7.	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 10 km wraz z utylizacją	m3	191,854		
8.	D.04.01.01	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kategorii III – IV na całej szerokości jezdni i chodników	m2	1 410,00		
9.	D-04.05.01	Podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem grub. 10 cm o $R_m = 4,0$ MPa	m2	1 410,00		
10.	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. do 5 cm na całości powierzchni z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 12 km w miejsce wskazane przez Inwestora – usunięcie starej warstwy ścieralnej	m2	4 469,50		
11.	D-04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową modyfikowaną na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji o zawartości 65% asfaltu 0,3 kg/m ²	m2	4 469,50		
12.	D-05.03.13	Warstwa ścieralna z mieszanki SMA8 grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	4 469,50		
13.	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową rozpuszczalnikową odblaskową (z posypaniem mikrokulkami) do znakowania dróg – linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie - odtworzenie oznakowania po ułożeniu nawierzchni	m2	154,00		
14.	D-05.03.23a	Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm bezfazowej na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1 410,00		

1	2	3	4	5	6	7
15.	D-08.01.01b	Rowki o wymiarach 30 x 40 cm pod ławy krawężnikowe	m	940,00		
16.	D-08.03.01	Rowki o wymiarach 20 x 20 cm pod obrzeża chodnikowe o wymiarach 20 x 20 cm w gruncie kategorii I –II	m	940,00		
17.	D-08.01.01b	Ława pod krawężniki i obrzeża z oporem z betonu C12/15	m3	112,80		
18.	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20 x 30 cm na podsypce cementowo – piaskowej	m	940,00		
19.	D-08.03.01	Obrzeże betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na wcześniej wykonanej ławie betonowej	m	940,00		
RAZEM NETTO						
VAT 23 %						
OGÓŁEM BRUTTO						

słownie:

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

_____ dnia __ __ 2018 roku