

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 264 Kleczew - Konin:

- odc. Wola Łaszczoza - Posada w km 15+700 - 16+140

- odc. Posada - Konin w km 16+530 - 17+020

| Lp. | Specyfikacja | Wyszczególnienie robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość netto |
|-------------------|--|---|-------------|-------------|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | odc. Wola Łaszczoza - Posada w km 15+700 - 16+140 | | | | | |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem i montażem 1 szt. tablicy informacyjnej na temat realizacji inwestycji o wymiarach 2,00 m x 1,20 m wraz z przystosowaną konstrukcją wsporczą, wzór tablicy zgodny z załącznikiem do SST D-M-00.00.00 | km | 0,44 | | |
| 2. | D-01.01.01 | Geodezyjne ustalenie granic pasa drogowego z ustawieniem słupków ozn. "Pas drogowy" co 50 cm | pkt | 20,00 | | |
| 3. | D-06.03.01 | Ścinanie zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 15 cm z wywozem gruntu ze ścinki | m2 | 1 470,00 | | |
| 4. | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 6 cm na całości powierzchni z wywozem materiału z robiorzki w miejsce wskazane przez Inwestora – usunięcie starej warstwy ścieralnej i wierzchniej słabej warstwy wiążącej | m2 | 2 989,00 | | |
| 5. | D-04.03.01a | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową modyfikowaną na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji o zawartości 65% asfaltu 0,3 kg/m2 | m2 | 2 764,00 | | |
| 6. | D-05.03.05 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 6 cm | m2 | 2 764,00 | | |
| 7. | D-04.03.01a | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową modyfikowaną na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji o zawartości 65% asfaltu 0,3 kg/m2 | m2 | 2 720,00 | | |
| 8. | D-05.03.13 | Warstwa ścieralna z mieszanki SMA8, grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2 720,00 | | |
| 9. | D-06.03.01 | Profilowanie poboczy z uzupełnieniem kruszywem łamanym 0/31,5 z zagęszczeniem, grubość uzupełnienia 10 cm | m2 | 880,00 | | |
| 10. | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdnii farbą akrylową rozpuszczalnik. odblaskową (z posypaniem mikrokulkami) do znakowania dróg – linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie - odtworzenie oznakowania po ułożeniu nawierzchni | m2 | 54,00 | | |
| 11. | D-06.04.01 | Odtworzenie rowu wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. 0,25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładow. z ręcznym wyrównaniem dna i skarp rowu – min grubość odtworzonego rowu 60 cm szer. dna 40 cm – miejsce wywozu zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie | m3 | 686,40 | | |
| Razem rozdział I: | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------------|---|---|-----|----------|---|---|
| II. | odc. Posada - Konin w km 16+530 - 17+020 | | | | | |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem i montażem 1 szt. tablicy informacyjnej na temat realizacji inwestycji o wymiarach 2,00 m x 1,20 m wraz z przystosowaną konstrukcją wsporczą, wzór tablicy zgodny z załącznikiem do SST D-M-00 00 00 | km | 0,49 | | |
| 2. | D-01.01.01 | Geodezyjne ustalenie granic pasa drogowego z ustawieniem słupków ozn. "Pas drogowy" co 50 cm | pkt | 20,00 | | |
| 3. | D-06.03.01 | Ścinanie zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 15 cm z wywozem gruntu ze ścianki | m2 | 1 470,00 | | |
| 4. | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 6 cm na całości powierzchni z wywozem materiału z robiorzki w miejsce wskazane przez Inwestora – usunięcie starej warstwy ścieralnej i wierzchniej słabej warstwy wiążącej | m2 | 2 989,00 | | |
| 5. | D-04.03.01a | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową modyfikowaną na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji o zawartości 65% asfaltu 0,3 kg/m2 | m2 | 2 989,00 | | |
| 6. | D-05.03.05 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 6 cm | m2 | 2 989,00 | | |
| 7. | D-04.03.01a | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową modyfikowaną na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji o zawartości 65% asfaltu 0,3 kg/m2 | m2 | 2 940,00 | | |
| 8. | D-05.03.13 | Warstwa ścieralna z mieszanki SMA8, grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2 940,00 | | |
| 9. | D-06.03.01 | Profilowanie poboczy z uzupełnieniem kruszywem łamanym 0/31,5 z zagęszczeniem, grubość uzupełnienia 10 cm | m2 | 980,00 | | |
| 10. | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdnii farbą akrylową rozpuszczalnik. odblaskową (z posypaniem mikrokulkami) do znakowania dróg – linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie - odtworzenie oznakowania po ułożeniu nawierzchni | m2 | 60,00 | | |
| 11. | D-06.04.01 | Odtworzenie rowu wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. 0,25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyląd. z ręcznym wyrównaniem dna i skarp rowu – min grubość odtworzonego rowu 60 cm szer. dna 40 cm – miejsce wywozu zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie | m3 | 382,20 | | |
| Razem rozdział II: | | | | | | |
| RAZEM NETTO (rozdz. I + II) | | | | | | |
| VAT 23 % | | | | | | |
| OGÓŁEM BRUTTO | | | | | | |

słownie:

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

----- dnia ____ 2018 roku