

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej
nr 471 Opatówek - Rzymisko
na odcinku od m. Nadzież do m. Małgów

Lp.	SST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie - tabela 1	m	923.40		
2	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm pod remonty wgłębne od km 19+500 do km 21+500 w miejscach określonych w	m2	979.30		
3	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm pod remonty wgłębne od km 19+500 do km 21+500 w miejscach określonych w tabeli 1	m2	979.30		
4	D-01.02.04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem	m3	323.17		
2		NAWIERZCHNIA BITUMICZNA				
5	D-04.01.01	Mechaniczne pogłębienie koryta w gruncie kat. I-IV głębokość 9 cm wraz z odwozem urobku, profilowaniem i zagęszczeniem w miejscach remontów wgłębnych od km 19+500 do km 21+500 według tabeli 1	m2	979.30		
6	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - remonty wgłębne od km 19+500 do km 21+500 w miejscach określonych w tabeli 1	m2	979.30		
7	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego naturalnego 0/63 o grubości po zagęszczeniu 20 cm - remonty wgłębne od km 19+500 do km 21+500 w miejscach określonych w tabeli 1	m2	979.30		
8	D-04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - remonty wgłębne od km 19+500 do km 21+500 w miejscach określonych w tabeli 1	m2	979.30		
9	D-05.03.05C	Remont cząstkowy na gorąco nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC16W 50/70 dla KR3, gr. 6 cm w miejscach określonych w tabeli 2	t	249.11		
10	D-01.02.04	Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm	m2	12000.00		
11	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm - połączenia, włączenia skrzyżowań bitumicznych	m2	78.30		
12	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej (nawierzchnia jezdni, skrzyżowanie)	m2	12140.35		
13	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni kationową emulsją asfaltową drogową pod warstwę wyrównawczą nawierzchni bitumicznej w ilości 0,3kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	12086.80		
14	D-05.03.05C	Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 75 kg/m2 betonem asfaltowym AC11W	t	908.68		
15	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni kationową emulsją asfaltową drogową pod warstwę wiążącą nawierzchni bitumicznej w ilości 0,3kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	12000.00		

Lp.	SST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
16	D-05.03.05B	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla kategorii ruchu KR 3-4 - warstwa wiążąca, grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	12000.00		
17	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni kationową emulsją asfaltową drogową pod warstwę ścieralną nawierzchni bitumicznej) w ilości 0,3kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	12140.35		
18	D-05.03.13	Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA 11S PMB 45/80-55, gr. 4 cm	m2	12140.35		
3		UZUPEŁNIENIE POBOCZY				
19	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy na szerokości 1.25m warstwą grubości średnio 9 cm destruktem pozyskanym z frezowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem (wzdłuż jezdni, skrzyżowania)	m2	5000.00		
4		OZNAKOWANIE POZIOME				
20	D-07.01.01	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych, krawędziowych, elementów na skrzyżowaniach farbą rozpuszczalnikową drogową akrylową jednoskładnikową z kulkami szklanymi	m2	603.64		
5		ROBOTY POMIAROWE				
21	D-01.01.01	Roboty pomiarowe i odtworzenie punktów charakterystycznych oraz sporządzenie map powykonawczych oraz wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacją w terenie znakami granicznymi typ 36a i świadkami betonowymi tych znaków nie rzadziej niż 100m.	km	2.00		

WARTOŚĆ NETTO

PODATEK VAT

WARTOŚĆ BRUTTO