

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
REMONT ZJAZDÓW I CHODNIKA NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ nr 473 KOŁO - DĄBIE - ŁASK -
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
na odcinku KOŁO - POWIERCIE KOLONIA - PRZYBYŁÓW tj. od km 1+190.00 do km 5+200.00

Lp.	SST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
I		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni na zjazdach i chodniku z betonowej kostki brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka do ponownego wbudowania)	m2	3551.02		
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni na zjazdach z granitowej kostki brukowej 8/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka do ponownego wbudowania)	m2	178.32		
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni o gr. śred.do 6 cm wraz z wywozem materiału - połączenie istniejącej nawierzchni ze zjazdami	m2	432.12		
4	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie	m	720.20		
5	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika 12x25x100 cm na ławie betonowej do ponownego wbudowania - krawężnik na zjazdach	m	1456.50		
6	D-01.02.04	Rozebranie obrzeża 8x30 cm na ławie betonowej do ponownego wbudowania..	m	1927.00		
II		ZJAZDY I CHODNIK				
7	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 12x25x100 cm na ławie betonowej C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm. Krawężnik z rozbiórki do ponownego wbudowania. 10 % krawężników do wymiany na nowe - krawężnik na zjazdach.	mb	1456.50		
8	D-08.03.01	Ułożenie obrzeża betonowego 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm i ławie betonowej C12/15. Obrzeże z rozbiórki do ponownego wbudowania. 10 % obrzeży do wymiany na nowe.	mb	1927.00		
9	D-04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 13 cm wraz z odwozem urobku, profilowaniem i zagęszczeniem - pod chodnik	m2	1353.53		
10	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - warstwa gr 10 cm o Rm = 2,5 MPa - pod chodnik od km 4+225 do km 5+142	m2	1398.53		
11	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - warstwa gr 10 cm o Rm = 2,5 MPa - pod zjazdy	m2	2238.81		

Lp.	SST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
12	D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka uzyskana z rozbiórki z 20 % wymianą na kostkę nową. Nawierzchnia na zjazdach i chodnikach.	m2	3551.02		
13	D-05.03.01.02	Nawierzchnia z kostki granitowej 8/11 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka uzyskana z rozbiórki. Nawierzchnia na zjazdach.	m2	178.32		
III		POBOCZA I ROWY				
14	D-06.01.01	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x8 cm z wypełnieniem otworów w płytach ażurowych ziemią i obsianiem trawą - od km 3+754 do km 5+143, str. prawa	m2	1833.60		
15	D-06.01.01	Wyprofilowanie skarp rowu i umocnienie darnią.	m2	916.80		
IV		URZĄDZENIA OBCE				
16	D-10.11.01	Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych	szt	3		
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT						
WARTOŚĆ BRUTTO						