

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Budowa ekranu akustycznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 (Aleja Jana Pawła II) w m. Turek

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
			Nazwa	Ilość	PLN	PLN
a	b	c	d	e	f	g
		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym				
1.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym – oś ekranu akustycznego.	m	155		
2.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym – długość po osi projektowanych chodników	m	35		
		Ekran akustyczne				
3.	D-07.08.01	Wykonanie w gruncie fundamentów słupowych wierconych typu CFA o śr. 60 cm z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalą AIIIIN z wywozem urobku na wysypisko.	m	130		
4.	D-07.08.01	Wykonanie w gruncie fundamentów słupowych wierconych typu CFA o śr. 50 cm z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalą AIIIIN z wywozem urobku na wysypisko.	m	20		
5.	D-07.08.01	Wykonanie z montażem w kielichach fundamentów słupów ekranów z profili gorącowalcowanych ze stali S235JR wraz z cynkowaniem galwanicznym (gr. 120 mm) i malowaniem zgodnie z projektem kolorystyki	t	22		
6.	D-07.08.01	Wykonanie wraz z montażem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym poprzez dwukrotne przesmarowanie Abizolem R+P powierzchni stykających się z gruntem podwalin prefabrykowanych żelbetowych gr.12cm z	m²	77		
7.	D-07.08.01	Wykonanie i montaż ekranów akustycznych ze szkła mineralnego niezbrojonego gr. 12 mm z systemem mocowania i uszczelkami gumowymi. Wyposażenie elementów przeziernych w elementy ochrony ptactwa	m²	100		
8.	D-07.08.01	Wykonanie i montaż ekranów akustycznych z płyt z betonu sprężonego lub zbrojonego z okładziną dźwiękochłonną o parametrach akustycznych zgodnie z Dokumentacją Projektową.	m²	770		
9.	D-07.08.01	Zakup, nasadzenia oraz pielęgnacja w pierwszych trzech miesiącach roślinności pnącej zgodnie z Dokumentacją Projektową wzdłuż całej długości ekranu.	m	110		
		Chodnik z betonowej kostki brukowej				
10.	D-08.02.02	Wykonanie wykopu wraz z niwelacją terenu oraz wywozem urobku na wysypisko.	m²	48		
		Zakup wraz z ułożeniem i zagęszczeniem warstwy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 10cm				
		Zakup wraz z ułożeniem i zagęszczeniem warstwy podsypki piaskowej gr.5cm				
		Ułożenie kostki betonowej brukowej gr. 8cm wraz z wykonaniem obrzeży betonowych chodników zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi Zamawiającego.				
Ogółem kwota netto:						
Podatek Vat 23%:						
Ogółem kwota brutto:						