

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 450 NA ODC. OŁOBOK - WIELOWIEŚ

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
I		Roboty przygotowawcze				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	2,25		
2	D.05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na średnią gr. około 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki do OD w Ostrowie Wlkp.	m³	336,00		
3	D.05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na średnią gr. około 4 cm do wykorzystania na placu budowy	m³	219,69		
II		Nawierzchnia				
4	D.05.03.15	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej według załącznika - tabeli nr 1	t	302,54		
5	D.05.03.26	Ułożenie geosiatki o włóknach szklano-węglowych wstępnie przesączona asfaltem (bez uwzględnienia zakładów)	m²	6500,00		
6	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwę wiążącą, emulsją asfaltową modyfikowaną w ilości 0,3 - 0,5 kg/m² (pozostała ilość lepiszcza po skropieniu)	m²	13892,35		
7	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W - gr. warstwy po zagęszczeniu średnio 4 cm	t	1389,23		
8	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwę scieralną z SMA, emulsją asfaltową modyfikowaną w ilości 0,2 - 0,4 kg/m² (pozostała ilość lepiszcza po skropieniu)	m²	13892,35		
9	D.05.03.13	Nawierzchnia z mastyksu grysowego SMA 11 S PMB 45/80-55 gr 4 cm	m²	13892,35		
10	D.06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o gr. do 10 cm, szer. pobocza 0,75 m	m²	3360,00		
11	D.06.03.05	Utwardzenie pobocza destruktem pochodzącym z frezowania nawierzchni o gr.do 10 cm, szer. pobocza 0,75m	m²	3360,00		
12	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukowa - linie na skrzyżowaniach, krawędziowe malowane mechanicznie	m²	262,10		
13	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	700,00		
OGÓŁEM NETTO						
Vat 23%						
OGÓŁEM BRUTTO						