

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa chodnika prawostronnego w ciągu drogi wojewodzkiej nr 241 w m. Rogoźno ul. Kościuszki na odc. od ul. Sądowej do Ronda

Lp.	ST	Nazwa	Jedn. Miary	Ilość	Cena Jedn.	Wartość
<u>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</u>						
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym 191,20mb- pomiary bieżące i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,19		
2	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych ze znakiem B-1 i ponowne ustawienie	szt	1,00		
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej h=6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	46,50		
4	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	153,00		
5	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika kamiennego 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej- wywóz do obwodu RDW Murowana Goślina	m	70,00		
6	D-01.02.04	Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m ³	13,38		
7	D-01.02.04	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej	m ²	229,00		
8	D-01.02.04	Rozebranie obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	232,00		
9	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych grub. 8 cm przy krawężniku	m	187,00		
10	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 5cm na chodniku i zatokach parkingowych	m ²	625,50		
11	D-01.02.04	Mechaniczne frezowanie garbów nawierzchni bitumicznej grub. 8-10cm przy krawężniku	m ²	320,50		
12	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub. 15 cm na zatokach parkingowych	m ²	393,00		
13	D-01.02.04	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą - materiały z rozbiórki w stanie dobrym należy dowieźć do Bazy Rejonu WZDW w Murowanej Goślinie	m ³	155,47		
14	D-01.02.04	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 10 km z opłatą recyklingową ! Uwaga. Materiał z rozbiórki w stanie dobrym np. płytki, krawężnik kamienny dowieźć do Bazy Rejonu WZDW w Murowanej Goślinie	m ³	155,47		

Roboty ziemne

15	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl. 1,0 km pod zjazdy, zatoki parkingowe i chodnik - pogłębienie koryta	m ³	231,64		
16	D-02.01.01	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 dalsze 4km razem 5km z opłatą recyklingową	m ³	231,64		

Nawierzchnia chodników

17	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 pod chodnik	m ²	524,25		
18	D-04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub. 10 cm	m ²	524,25		
19	D-04.06.01	Podbudowa betonowa Rm-7,5-9,0 MPa grub. 10 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m ²	524,25		
20	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej h=3cm przy posesjach, kostka 8cm czerwona 50cm przy krawężniku m ²	m ²	524,25		

Nawierzchnia zjazdów na posesje

21	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 pod chodnik	m ²	25,10		
22	D-04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub. 15 cm	m ²	25,10		
23	D-04.06.01	Podbudowa betonowa Rm 7,5-9,0 MPa grub. 20 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m ²	25,10		
24	D-05.03.23a	Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej kolor grafit grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej h=3cm	m ²	25,10		

Nawierzchnia miejsc postojowych w zatokach parkingowych i chodnik przy zatokach wraz z dojazdami do chodnika głównego

25	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 pod miejsca postojowe	m ²	181,50		
26	D-04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub. 15 cm	m ²	181,50		
27	D-04.06.01	Podbudowa betonowa Rm7,5-9,0 MPa grub. 20 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m ²	181,50		
28	D-05.03.23a	Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej kolor grafit grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej h=3cm	m ²	181,50		
29	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 pod chodnik przy zatoce	m ²	102,50		
30	D-04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub. 10 cm	m ²	102,50		

31	D-04.06.01	Podbudowa betonowa Rm-7,5-9,0 MPa grub. 10 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m ²	102,50		
32	D-05.03.23a	Nawierzchnia chodnika przy zatoce z dojazdami z kostki betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej h=3cm - przy jezdni kostka czerwona o szerokości 50cm	m ²	102,50		

Krawężnik betonowy i obrzeża

33	D-08.01.01	A6 10 N006-04-03-04-01 D-08.01.01 Krawężnik betonowy wystający 20x30 cm ława betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	187,50		
34	D-08.01.01	Krawężnik betonowy przejazdowy 20x22 obniżony do 2cm na przejściach dla pieszych ława betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	31,00		
35	D-08.05.06a	Ściek 2-rzędowy płaski szerokości 20cm z kostki betonowej cegielka 8*10*20 kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej uwaga ! Nawierzchnia asfaltowa wystaje 1 cm ponad ściek płaski.	m	158,00		
36	D-08.03.01	Rowek pod obrzeże o wym. 30x40 cm w gruncie kategorii 1/2	m	307,00		
37	D-08.03.01	Ława pod obrzeże betonowa zwykła C12/15	m ³	12,28		
38	D-08.03.01	Obrzeże betonowe 8x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	307,00		

Elementy zabezpieczające ruch pieszych i pojazdów

39	D-07.02.01	Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70 montowany przy skraju pasa drogowego	szt	12,00		
40	D-07.02.01	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m ² tabliczka T-22 "Nie dotyczy (rysunek roweru) rowerów"	szt	6,00		
41	D-07.02.01	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m ² C-16 "Droga dla pieszych" 6 szt. i C-16a "Odwołanie drogi dla pieszych" 2 szt. znaki średnie z folią odblaskowa typu 2	szt	6,00		
42	D-07.02.01	Przeniesienie znaku drogowego z ul. Sądowej (chodnik) o powierzchni do 0,3 m ² C-16a "Odwołanie drogi dla pieszych"	szt	1,00		
43	D-07.02.01	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow. 0,3 m ² D-6 3 szt. "Przejście dla pieszych znak średni z folia odblaskowa typu 2	szt	3,00		
44	D-07.02.01	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow. 0,3 m ² znak D-18a z symbolem "samochód osobowy" -znaki średnie z folia odblaskową typu 2	szt	3,00		
45	D-07.01.01	Malowanie farbą akrylową do nawierzchni pasów ręcznie linia P-10	m ²	21,20		
46	D-07.01.01	Malowanie farbą akrylową do nawierzchni linii przystankowej P-17 ręcznie	m ²	3,42		

Roboty wykończeniowe

47	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego	szt	3,00		
48	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	1,00		
49	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienki telefonicznej	szt	3,00		
50	D-09.01.01.	Ręczne plantowanie terenu między krawężnikiem a chodnikiem oraz przy zatokach parkingowych	m ²	346,00		
51	D-09.01.01.	Humusowanie poboczy z obsianiem przy grubości humusu 5 cm	m ²	346,00		
52	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilości 0,7kgm ²	m ²	227,50		
53	D-05.03.05a	Uzupełnienie nawierzchni między nowym ściekiem z kostki betonowej a starą nawierzchnią jezdni z BA AC11S grub. 5 cm	m ²	286,50		