

Tabela elementów rozliczeniowych

**Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180 na odcinku Trzcianka – Wrząca
od km 28+300 do km 29+700**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość jedn.	Cena jedn. PLN*)	Wartość PLN*)
1	2	3	4	5	6	7
		Roboty przygotowawcze				
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych-roboty pomiarowe (15 punktów granicznych pasa drogowego)	km	1,4		
2	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki - grubość frezowania: 6 cm	m2	8512,50		
		Roboty ziemne				
3	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3 - grunt kat. III-IV z wywozem gruntu , wykonanie koryta pod zjazdy głębokości 20 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m3	33,00		
		Podbudowy				
4		Wykonanie podbudowy z destruktu na zjazdach o grubości warstwy po zagęszczeniu : 20 cm	m2	165,00		
5	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 16W średnia grubość 4 cm , mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie	t	105,00		
6	D.04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową C60BP3 ZM w ilości 0,3 kg /m2	m2	17 190,00		
		Nawierzchnie				
7	D.05.03.05a	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W grub. 4 cm	m2	8 677,50		
8	D.05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo-grysowych SMA 11 o grubości 4 cm po zagęszczeniu	m2	8 512,50		
9	D.05.03.26a	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni przed spękaniami, siatka wstępnie przesączona asfaltem, rozkładana „na gorąco”	m2	8 512,50		
		Roboty wykończeniowe				
10	D .06.03.01	Uzupełnienie poboczy z destruktu o średniej grubości 8 cm	m3	168		
		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
11	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawędziowe malowane: mechanicznie odtworzenie oznakowania	m2	532		
					Razem	
					Vat 23 %	
					Ogółem	

podpis

*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT