

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 449 W MIEJSCOWOŚCI PALATY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
I		Roboty przygotowawcze				
1	D.01.02.04	Cięcie nawierzchni z mas mineralno - asfaltowych na głębokość 9 cm - mechanicznie	m	13,00		
2	D.05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na średnią gr. około 16 cm z wywozem materiału z rozbiórki do OD w Ostrowie Wlkp.	m ³	63,57		
3	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy tłuczniowej o gr 20 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy	m ³	78,00		
4	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy pomocniczej z mieszanki C 3/4 o gr 15 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy	m ³	58,50		
5	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm (materiał do ponownego wbudowania)	m	60,00		
6	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 12x25 cm (materiał do ponownego wbudowania)	m	60,00		
7	D.01.02.04	Rozebranie ław betonowych pod krawężnikiem i ściekiem z załadunkiem i wywozem	m ³	10,77		
8	D.01.02.04	Rozebranie ścieku ulicznego z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej typu „Cegła” (materiał do ponownego wbudowania)	m	60,00		
9	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm	m ²	30,00		
10	D.02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. I -IV z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy	m ³	414,00		
II		Odtworzenie nawierzchni				
11	D.04.05.01	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C 3/4 grubość w-wy po zagęszczeniu 30 cm	m ²	414,00		
12	D.02.03.01	Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m z zabezpieczeniem istniejącej sieci uzbrojenia terenu na czas robót oraz zagęszczeniem nasypu, z piasku dostarczonego środkami transportu kołowego grunt kat I-II, materiał zakupiony	m ³	289,80		
13	D.04.05.01	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C 3/4 grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	414,00		
14	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	390,00		
15	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych pod warstwę podbudowy z AC, emulsją asfaltową w ilości 0,5 - 0,7 kg/m ² (pozostała ilość lepiszcza po skropieniu)	m ²	390,00		
16	D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m ²	390,00		
17	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwę wyrównawczą, emulsją asfaltową modyfikowaną w ilości 0,3 - 0,5 kg/m ² (pozostała ilość lepiszcza po skropieniu) z zabezpieczeniem mleczkiem wapiennym	m ²	377,00		

18	D.05.03.26	Ułożenie geosiatki o włóknach szklano-szklanych wstępnie przesączona asfaltem (bez uwzględnienia zakładów)	m ²	26,00		
19	D.05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W 35/50 - gr. warstwy po zagęszczeniu średnio 5 cm	t	50,38		
20	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwę scieralną z SMA, emulsją asfaltową modyfikowaną w ilości 0,2 - 0,4 kg/m ² (pozostała ilość lepszczą po skropieniu)	m ²	403,00		
21	D.05.03.13	Nawierzchnia z mastyksu grysowego SMA 11 S PMB 45/80-55 gr 4 cm	m ²	403,00		
22	D.06.03.05	Wyrównanie i utwardzenie pobocza destruktem pochodzącym z frezowania nawierzchni o gr.do 10 cm, szer. pobocza 1,50 m	m ²	90,00		
23	D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C 12/15	m ³	4,50		
24	D.08.01.01	Krawężniki betonowe (z rozbiórki) wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	60,00		
25	D.08.05.06	Ława betonowa pod ścieki z betonu C 12/15	m ³	3,45		
26	D.08.05.06	Ściek uliczny z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej gr. 8 cm typu „Cegła” (materiał z rozbiórki) na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm	m	60,00		
27	D.08.01.01	Krawężniki betonowe (materiał z rozbiórki) wtopione o wymiarach 12x25 cm	m	60,00		
28	D.08.01.01	Ława betonowa z oporem C 12/15 pod krawężnik	m ³	2,82		
29	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej o gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5 cm wraz z wypełnieniem spoin (kostka z rozbiórki)	m ²	30,00		
30	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa - linie na skrzyżowaniach, krawędziowe malowane mechanicznie	m ²	14,40		

OGÓŁEM NETTO

Vat 23%

OGÓŁEM BRUTTO