WYLOT ŚCIANKOWY

PRZEKRÓJ I-I



WIDOK

szczegół [cm]



szczegół [cm]



uwaga
Izolacja powierzchni betonowych stykających się z gruntem- masy izolacyjne stosowane na zimno- np, Abizol (R) (P)

Zbrojenie płyty fundamentowej



Nr pręta	średnica	długość	ilość	fi14
1	14	3,84	19*2	145,92
2	14	2,68	27*2	144,72
		290,64m/366,21kg		
		Beton C-25/30		

Zbrojenie płyty nastudziennej



Nr pręta	średnica	długość	ilość	fi14
1	14	3,84	23	88,32
2	14	2,68	36	96,48
3	14	2,52	1	2,52
4	14	2,34	2	4,68
5	14	2,29	2	4,58
6	14	2,40	1	4,80
7	14	1,07	2	2,14
8	14	0,96	2	1,92
9	14	0,90	2	1,80
10	14	1,70	2	3,40
11	14	1,62	3	4,86
12	14	0,45	3	1,35
13	14	0,36	2	0,72
14	14	1,50	4	6,00
		223,57m/281,70kg		
		Beton C-25/30		

PRZEKRÓJ NORMALNY



widok z góry



szczegół umocnienia wlotów







* objaśnienia wg. rysunku nr 3

mgr inż. Iwona Dąbrowska
uprawnienia projektant kierownik
budowy specjalność konstrukcyjno -
nieograniczone - drogowa
UAB 83/5611/POOD/11 /0111/25/91
Opl. 1[illegible]

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branża: d r o g o w a

Tytuł opracowania

przebudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec-Kalisz w granicach istniejącego pasa drogowego polegającej na budowie chodnika na odcinku od m. Prażuchy Nowe do m. Ceków Kolonia

Nazwa rysunku:	przekroje normalne - km 38+831
Inwestor:	**WZDW w Poznanlu ul. Wllczak 51**
Biuro Projektowe:	**ASBUD Rajsko 2 62-860 Opatówek**
Skala:	skala: 1:70
Data opracowania:	2016r
opracował: Agnieszka Świątek	
projektował: Wiktor Piętka	

WYKONAL:

Rys. nr 7