

KOSZTORYS OFERTYOWY

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 181 polegająca na budowie chodnika w m. Wieleń
ul. Drawska od km 26+817 do km 27+382

| Nr | SST | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|------------|---|----|----------|------|---------|
| | | 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE | | | | |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,565 | | |
| 2 | D-01.01.01 | Inwentaryzacja powykonawcza | km | 0,565 | | |
| 3 | D-01.02.04 | Rozebranie chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej | m2 | 5,20 | | |
| 4 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych o wym. 6x20cm na ławie betonowej | m | 7,20 | | |
| 5 | D-01.02.04 | Rozebranie wjazdu z płyt betonowych | m2 | 20,35 | | |
| 6 | D-01.02.04 | Wykonanie cięcia piłą mechaniczną nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm | m | 586,24 | | |
| 7 | D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej o gr. 8 cm | m2 | 232,77 | | |
| 8 | D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego (tłucznia) o gr. 15 cm | m2 | 89,76 | | |
| 9 | D-01.02.04 | Załadunek gruzu z terenu rozbiórki koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze i mechaniczne wyładowanie | m3 | 16,13 | | |
| 10 | D-01.02.04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego | m3 | 16,13 | | |
| | | 2. ROBOTY ZIEMNE | | | | |
| 11 | D-01.02.04 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm | m2 | 1 875,00 | | |
| 12 | D-01.02.04 | Roboty ziemne (wywóz humusu) wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 3 km | m3 | 187,50 | | |
| 13 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z dokopu (pod chodnik i skarpe) z grunt kat. I-II z zakupem i dowozem gruntu | m2 | 19,73 | | |
| 14 | D-04.01.01 | Roboty ziemne w gruncie III wykonane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3 | m3 | 2,75 | | |

| | | | | | | |
|----|------------|---|----|----------|--|--|
| | | 3. CHODNIK I ZJAZDY | | | | |
| 15 | D-04.01.01 | Koryto o głębokości 20 cm wykonane mechanicznie na całej szerokości chodników w gruncie kategorii I-IV | m2 | 1 092,29 | | |
| 16 | D-04.01.01 | Koryto o głębokości 35 cm wykonane mechanicznie na całej szerokości zjazdów w gruncie kategorii I-IV | m2 | 98,90 | | |
| 17 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod chodnik i zjazdy w gruncie kategorii I-II | m2 | 1 191,19 | | |
| 18 | D-08.01.01 | Ława betonowa z oporem pod obrzeża, beton C12/15 | m3 | 35,92 | | |
| 19 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 5x20cm na ławie betonowej z oporem, z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 879,34 | | |
| 20 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25cm na ławie betonowej z oporem, z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 15,00 | | |
| 21 | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1 191,19 | | |
| 22 | D-04.06.01 | Wykonanie podbudowy betonowej, pielęgnacja wodą i piaskiem, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 104,90 | | |
| 23 | D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm - chodnik (85% całej powierzchni) | m2 | 928,45 | | |
| 24 | D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8cm czerwonej, układane na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm - chodnik (15% całej powierzchni) | m2 | 163,84 | | |
| 25 | D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 8cm grafitowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm (zjazdy) | m2 | 98,90 | | |
| | | 4. ELEMENTY ULIC | | | | |
| 26 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta głębokości 45,0 cm pod krawężnik betonowy o wym. 20x30 na ławie betonowej z oporem | m2 | 228,37 | | |
| 27 | D-08.01.01 | Ława betonowa z oporem pod obrzeża, beton C12/15 | m3 | 39,96 | | |
| 28 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej | m | 570,92 | | |

| | | | | | | |
|----|------------|--|------|---------|--|--|
| | | 5. NAWIERZCHNIA | | | | |
| 29 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy z masy mineralno - asfaltowej | m2 | 151,80 | | |
| 30 | D-05.03.13 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR 4 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 151,80 | | |
| | | 6. OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BRD | | | | |
| 31 | D-07.06.02 | Ustawienie balustrady U-11a | m | 108,40 | | |
| 32 | | Ustawienie znaków pionowych | szt. | 5,00 | | |
| 33 | | Wykonanie oznakowania poziomego | m2 | 25,98 | | |
| | | 7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | |
| 34 | D-03.02.01 | Regulacja wjazdu studni | szt. | 1,00 | | |
| 35 | D-06.01.01 | Umocnienie powierzchni skarpy płytami ażurowymi 60x40 grubości 8,0 cm | m2 | 126,60 | | |
| 36 | | Ręczne plantowanie powierzchni skarp, korony nasypów w gruncie kategorii I-III | m2 | 431,20 | | |
| 37 | | Ręczne plantowanie powierzchni rowu w gruncie kategorii I-III | m2 | 956,42 | | |
| 38 | | Humusowanie powierzchni płaskich warstwą humusu gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw | m2 | 1387,62 | | |
| | | Razem | | | | |
| | | Podatek VAT 23% | | | | |
| | | Ogółem kosztorys | | | | |