

Tabela elementów rozliczeniowych

Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 na odcinku Klempicz - Miłkowo
podbudowa z MCE
od km 50+900 do km 51+900

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość jedn.	Cena jedn. PLN*)	Wartość PLN*)
1	2	3	4	5	6	7
		Roboty przygotowawcze				
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych- roboty pomiarowe	km	1,00		
2	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z chudego betonu grub. 15 cm	m2	52,50		
3	D.01.02.04	Rozebranie ścieków z elementów betonowych("korytko") na ławie betonowej	mb	23,00		
4	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych 0,15x 1,0x3,0m	m2	72,00		
5	D.01.02.04	Transport materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km	m3	19,54		
		Roboty ziemne				
6	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi, z transportem urobku samochodami samowyladow- czymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3 - grunt kat. III-IV, samochód do 5 t z wywozem gruntu na odl. do 1 km wykonanie koryta pod zjazdu głębokości 21 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m3	32,34		
		Podbudowy				
7	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu: 20 cm na zjazdach	m2	154,00		
8	D.04.03.01	Skropienie podbudowy MCE emulsją asfaltową C60BP3 ZM w ilości 0,8 kg /m2	m2	6 400,00		
9	D.04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową C60BP3 ZM w ilości 0,3 kg /m2	m2	6 434,00		
10	D.04.06.01	Podbudowa z chudego betonu grubości 15 cm	m2	52,50		
11	D.04.10.01	Mechaniczne granulowanie nawierzchni bitumicznej z niezbędnym doziarnieniem (doziarnienie leży po stronie Wykonawcy) - podbudowa MCE gr. 20 cm	m2	6 400,00		
		Nawierzchnie				
12	D.05.03.05a	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W grub. 8 cm	m2	6 280,00		
13	D.05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo-grysowych SMA 11 o grubości 4 cm po zagęszczeniu	m2	6 200,00		

14	D.05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S o grubości: 4 cm na zjazdach	m2	154,00		
15	D.05.03.23	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm	m2	52,50		
16	D.05.03.26a	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni przed spękaniami, siatka wstępnie przesączona asfaltem, rozkładana „na gorąco”	m2	6 200,00		
		Roboty wykończeniowe				
17	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy poprzez ułożenie w-wy KŁSM (skała twarda) 0-31,5 mm	m3	240,00		
		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
18	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne , przejścia dla pieszych P-10 malowane: mechanicznie	m2	425,00		
19		Projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,00		
		Elementy ulic				
20	D.08.03.01	Przestawienie obrzeża betonowego 8x30x100 cm, na ławie betonowej	m	19,00		
21	D.08.05.01	Ułożenie ścieku prefabrykowanego(karta KPED 01.03 , 01.04) na ławie betonowej C 12/15	m	23,00		
				Razem		
				Vat 23 %		
				Ogółem		

podpis

*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT