

Tabela elementów rozliczeniowych

Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180
odcinek Trzcianka – Wrząca
od km 21+250 do km 21+760
od km 29+700 do km 31+780

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość jedn.	Cena jedn. PLN*)	Wartość PLN*)
1	2	3	4	5	6	7
		Roboty przygotowawcze				
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych-roboty pomiarowe	km	2,59		
2	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania: 5 cm	m2	4131,00		
3	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania: 8 cm	m2	13529,00		
4	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, przy mechanicznym załadunku i wyładunku - załadunek koparko-ładowarką o poj.łyżki 0,6 m3 samochodów samowyład.,przy obsłudze na zmianę roboczą przez: 3 samochody transport destruktu	m3	1247,56		
		Roboty ziemne				
5	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi, z transportem urobku samochodami samowyładow- czymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3 - grunt kat. III-IV, samochód do 5 t z wywozem gruntu na odl. do 1 km wykonanie koryta pod zjazdu głębokości 22 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m3	30,80		
		Kanalizacja deszczowa				
6	D.03.02.01	Regulacja pionowa: kratek ściekowych ulicznych	szt	30		
7	D.03.02.01	Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych	szt	8		
8	D.03.02.01	Regulacja pionowa: włazów kanałowych	szt	16		
		Podbudowy				
9		Wykonanie podbudowy z destruktu na zjazdach o grubości warstwy po zagęszczeniu: 18 cm	m2	140,00		
10	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową: mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie	t	294,00		
11	D.04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową C60BP3 ZM w ilości 0,3 kg /m2	m2	30 764,00		

		Nawierzchnie				
12	D.05.03.05a	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W grub. 4 cm	m2	13 529,00		
13	D.05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek mastykowo-grysowych SMA 11 o grubości 4 cm po zagęszczeniu	m2	13 669,00		
14	D.05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek mastykowo-grysowych SMA 11 o grubości 5 cm po zagęszczeniu	m2	4 131,00		
15	D.05.03.26a	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni przed spękaniami, siatka wstępnie przesączona asfaltem, rozkładana „na gorąco”	m2	13 104,00		
		Roboty wykończeniowe				
16	D .06.03.01	Uzupełnienie poboczy z destruktu o średniej grubości 10 cm	m3	416		
		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
17	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe farbami chlorokauczkowymi - linie segregacyjne i krawędziowe malowane: mechanicznie odtworzenie oznakowania	m2	200		
18		Projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1		
					Razem	
					Vat 23 %	
					Ogółem	

podpis

*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT