

Tabela Elementów Rozliczeniowych

Remont nawierzchni dr woj. nr 193

Chodzież-Gołańcz m. Pietronki od km 7+100 do km 7+720.

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
I NAWIERZCHNIA						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	0,62		
2	D-05.03.11a	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na włączeniach, gr. 4cm	m2	72,00		
3	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istn. nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	4165,00		
4	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej grubości 5cm z betonu asfaltowego AC 16W asfalt 35/50	m2	4165,00		
5	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	4165,00		
6	D.05.03.13	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm z SMA 8S, asfalt PMB 45/80-55	m2	4041,00		
II ZATOKI AUTOBUSOWE						
7	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istniejącej naw. bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	135,00		
8	D.05.03.05b	Wykonanie w-wy wiążącej gr. 4 cm z BA AC11W	m2	135,00		
9	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	135,00		
10	D.05.03.05a	Wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4cm z BA AC11S asfalt 50/70	m2	135,00		
III ZJAZDY						
11	D.05.03.27	Wykonanie nawierzchni zjazdów gruntowych z destruktu bitumicznego gr. 15 cm (materiał z rozbiórki)	m2	135,00		
12	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istniejącej naw. bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	48,00		
13	D.05.03.05b	Wykonanie w-wy wiążącej gr. 4cm z BA AC11W asfalt 35/50	m2	48,00		
14	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	48,00		

15	D.05.03.05a	Wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4cm z BA AC11S asfalt 50/70	m2	48,00		
16	D.01.02.04	Rozbiórka obrzeża betonowego 8x30	m	100,00		
17	D.01.02.04	Rozbiórka kostki bet. gr. 6cm	m2	77,00		
18	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży bet. 8x30(z rozbiórki) na ławie bet. z betonu C12/15	m	100,00		
19	D.05.03.23	Wkonanie nawierzchni z kostki bet. gr. 8cm na podsypce cem.-piask., gr. 5cm (materiał z rozbiórki)	m2	77,00		
IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
20	D.07.02.01	Ustawienie znaków pionowych	szt.	2,00		
21	D.03.02.02	Regulacja wpustów ulicznych	szt.	1,00		
22	D-06.01.01	Humusowanie poboczy z obsianiem trawą	m2	620,00		
23	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	m2	100,00		
					Wartość netto:	
					Podatek Vat 23%:	
					Wartość brutto:	