

Dokumentacja Techniczna

- UPROSZCZONA -

Remont nawierzchni drogi woj. nr 193

Chodzież-Gołańcz w m. Pietronki

od km 7+100 do km 7+720

CPV – 45.23.32.20-7

Termin realizacji – do 14.09.2018 r.

Zatwierdzono

w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich

w Poznaniu

Poznań2018 r.

.....

/podpis/

..

Złotów 2018r.

Opis techniczny

Remont nawierzchni dr woj. nr 193 Chodzież-Gołańcz w m. Pietronki od km 7+100 do km 7+720.

1. Lokalizacja robót

Remont nawierzchni dr woj. nr 193 Chodzież-Gołańcz zlokalizowany jest w m. Pietronki na odcinku od km 7+100 do km 7+720, długość 0,62km.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej poprzez:

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość
I NAWIERZCHNIA				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	0,62
2	D-05.03.11a	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na włączeniach, gr. 4cm	m2	72,00
3	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istn. nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	4165,00
4	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej grubości 5cm z betonu asfaltowego AC 16W asfalt 35/50	m2	4165,00
5	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	4165,00
6	D.05.03.13	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm z SMA 8S, asfalt PMB 45/80-55	m2	4041,00
II ZATOKI AUTOBUSOWE				
7	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istniejącej naw. bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	135,00
8	D.05.03.05b	Wykonanie w-wy wiążącej gr. 4 cm z BA AC11W	m2	135,00
9	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	135,00
10	D.05.03.05a	Wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4cm z BA AC11S asfalt 50/70	m2	135,00
III ZJAZDY				
11	D.05.03.27	Wykonanie nawierzchni zjazdów gruntowych z destruktu bitumicznego gr. 15 cm (materiał z rozbiórki)	m2	135,00

12	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istniejącej naw. bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m ²	48,00
13	D.05.03.05b	Wykonanie w-wy wiążącej gr. 4cm z BA AC11W asfalt 35/50	m ²	48,00
14	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m ² z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m ²	48,00
15	D.05.03.05a	Wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4cm z BA AC11S asfalt 50/70	m ²	48,00
16	D.01.02.04	Rozbiórka obrzeża betonowego 8x30	m	100,00
17	D.01.02.04	Rozbiórka kostki bet. gr. 6cm	m ²	77,00
18	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży bet. 8x13 (z rozbiórki) na ławie bet. z betonu C12/15	m	100,00
19	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki bet. gr. 8cm na podsypce cem.-piask., gr. 5cm (materiał z rozbiórki)	m ²	77,00
IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
20	D.07.02.01	Ustawienie znaków pionowych	szt.	2,00
21	D.03.02.02	Regulacja wpustów ulicznych	szt.	1,00
22	D-06.01.01	Humusowanie poboczy z obsianiem trawą	m ²	620,00
23	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	m ²	100,00

3. Uwagi

Szczegółowe parametry i wymogi techniczne, technologiczne, jakościowe, ilościowe określają:

- Tabela elementów rozliczeniowych
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,

które stanowią integralną część niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia i są składnikami całości dokumentacji.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami bhp.

Materiały nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca odtransportuje na Obwód Drogowy w Szamocinie. Koszty transportu i utylizacji nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że uwzględnione są w cenie kosztorysu.

Plan orientacyjny

Remont nawierzchni drogi woj. nr 193 Chodzież-Gołańcz w m. Pietronki
od km 7+100 do km 7+720
skala 1 : 50 000

