

| TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH | | | | | | |
|---|------------|---|-----------|--------|-----------------|---------|
| PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 181 DREZDENKO - CZARNKÓW POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU M. KAWCZYN - M. CHEŁST OD KM 8+030 DO KM 10+070 (STRONA PRAWA) | | | | | | |
| ODCINEK OD KM 0+000,00 DO KM 0+090,13; ODCINEK OD KM 0+243,59 DO KM 0+309,48; ODCINEK OD KM 0+353,48 DO KM 0+507,76 | | | | | | |
| LP | NUMER SST | WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH | JEDNOSTKA | | CENA JEDNOSTKOW | WARTOŚĆ |
| | | | NAZWA | IŁOŚĆ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz ze stabilizacją pasa drogowego (słupki betonowe - świadek punktu granicznego) | km | 0,31 | | - zł |
| 2 | D-01.02.01 | Wycinka drzew o średnicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni, załadunkiem i odwozem dłużycy na miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz odwozem karpin i gałęzi na odkład Wykonawcy | szt. | 2,00 | | - zł |
| 3 | | Wycinka drzew o średnicy ponad 65 cm wraz z karczowaniem pni, załadunkiem i odwozem dłużycy na miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz odwozem karpin i gałęzi na odkład Wykonawcy | szt. | 1,00 | | - zł |
| 4 | | Karczowanie krzewów średniej gęstości z załadunkiem i odwozem gałęzi na odkład Wykonawcy | m2 | 25,00 | | - zł |
| 5 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z darnią - humusu oraz wierzchniej warstwy gruntu o zmiennej gr. od 10 do 40 cm pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy z opłatą za składowanie | m3 | 171,00 | | - zł |
| 6 | | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z darnią - humusu o zmiennej gr. od 10 do 40 cm pod projektowane elementy drogowe wraz z przymowaniem z przeznaczeniem do ponownego wykorzystania | m3 | 33,00 | | - zł |
| 7 | D-01.02.04 | Obcięcie krawędzi jezdni piłą mechaniczną (warstwy bitumiczne wraz z podbudową z załadunkiem i odwozem materiału na składowisko Wykonawcy | mb | 143,00 | | - zł |
| 8 | | Rozbiórka nawierzchni zjazdów o nawierzchni bitumicznej o gr. do 10 cm oraz podbudowy z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy | m2 | 60,00 | | - zł |
| 9 | | Rozbiórka tablic oznakowania pionowego wraz z demontażem i uporządkowaniem terenu robót wraz ze składowaniem na placu budowy do ponownego montażu | szt. | 1,00 | | - zł |
| 10 | | Rozbiórka słupków stalowych dla oznakowania pionowego wraz z fundamentem betonowym z uporządkowaniem terenu rozbiórki wraz ze składowaniem na placu budowy do ponownego montażu | szt. | 2,00 | | - zł |
| Razem (roboty przygotowawcze): | | | | | | - zł |
| 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE | | | | | | |
| 11 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy | m3 | 170,00 | | - zł |
| 12 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem | m3 | 71,00 | | - zł |
| Razem (roboty ziemne): | | | | | | - zł |
| 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | | | | | | |
| 13 | D-03.02.01 | Wykonanie rowu krytego rurowego PP Ø400 wraz z wykonaniem wykopu, ułożeniem przepustu na ławie fundamentowej z podsypki cementowo-piaskowej o gr. 15 cm i szerokości 1,20 m, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu | mb | 40,00 | | - zł |
| Razem (odwodnienie korpusu drogowego): | | | | | | - zł |
| 04.00.00 PODBUDOWY | | | | | | |
| 14 | D-04.01.01 | Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych ścieżki rowerowej i zjazdów | m2 | 850,00 | | - zł |
| 15 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie) pod ścieżkę rowerową i zjazdy w ilości 0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej | m2 | 720,00 | | - zł |
| 16 | | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wiążąca zjazdów) emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 | m2 | 135,00 | | - zł |
| 17 | | Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni (po frezowaniu) emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 | m2 | 155,00 | | - zł |
| 18 | D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm pod ścieżkę rowerową i zjazdy | m2 | 720,00 | | - zł |
| 19 | D-04.05.01 | Wykonanie warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem (z węzła betonarskiego) o Rm=1,5 - 2,5 MPa o gr. 10 cm pod ścieżkę rowerową | m2 | 585,00 | | - zł |
| 20 | | Wykonanie warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem (z węzła betonarskiego) o Rm=1,5 - 2,5 MPa o gr. 20 cm pod zjazdy | m2 | 135,00 | | - zł |

| LP | NUMER SST | WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH | JEDNOSTKA | | CENA | WARTOŚĆ |
|--|-------------|--|-----------|--------|------------|---------|
| | | | NAZWA | IŁOŚĆ | JEDNOSTKOW | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Razem (podbudowy): | | | | | | - zł |
| 05.00.00 | | NAWIERZCHNIE | | | | |
| 21 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm (jezdnia, pas szerokości 1,50 m) - KR 3 | m2 | 155,00 | | - zł |
| 22 | | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 5 S 50/70 gr. 4 cm (ścieżka rowerowa szer. 2,00 m) - KR 1 | m2 | 585,00 | | - zł |
| 23 | | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 5 S 50/70 gr. 4 cm (zjazdu) - KR 1 | m2 | 135,00 | | - zł |
| 24 | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 4 cm (zjazdu) - KR 1 | m2 | 135,00 | | - zł |
| 25 | D-05.03.11 | Wykonanie frezowania profilującego na zimno warstwy ścieralnej jezdni gr. 4 cm z załadunkiem i odwozem na składowisko Zamawiającego | m2 | 155,00 | | - zł |
| Razem (nawierzchnie): | | | | | | - zł |
| 06.00.00 | | ROBOTY WYKONCZENIOWE | | | | |
| 26 | D-06.01.01 | Wykonanie opaski i skarp 1:1,5 i powierzchni płaskich z humusu obsianego mieszanką traw gr. 10 cm (humus z pryzm składowanych na placu budowy) | m2 | 330,00 | | - zł |
| 27 | | Umocnienie wlotu i wylotu rowu krytego średnicy 400 mm poprzez obbrukowanie kamieniem polnym na podsypce cementowo-piaskowej gr 10 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową | m2 | 6,00 | | - zł |
| 28 | D-06.03.01 | Wykonanie ścinki i profilowania poboczy gr. 15 cm szerokości 1,50 m z załadunkiem i odwozem nadmiaru urobku na odkład Wykonawcy | m2 | 270,00 | | - zł |
| 29 | | Wykonanie uzupełnienia poboczy z mieszanki optymalnej gliniasto - żwirowej na szerokość 1,50 m wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem | m2 | 270,00 | | - zł |
| 30 | D-06.04.01 | Odtworzenie rowów przydrożnych z profilowaniem skarp i dna rowu oraz obsianiem mieszanką traw, z załadunkiem i odwozem urobku z odtworzenia rowów na odkład Wykonawcy | mb | 165,00 | | - zł |
| Razem (roboty wykończeniowe): | | | | | | - zł |
| 07.00.00 | | OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BRD | | | | |
| 31 | D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej z wykorzystaniem farb wodorozcieńczalnych | m2 | 6,10 | | - zł |
| 32 | D-07.02.01 | Wykonanie słupków stalowych dla oznakowania pionowego (słupki z demontażu składowane na placu budowy) | szt | 2,00 | | - zł |
| 33 | | Wykonanie słupków stalowych prostych o średnicy \varnothing 2,5" dla oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego | szt | 4,00 | | - zł |
| 34 | | Zamontowanie tablic oznakowanie pionowego (znaki grupy średnie) znaki z demontażu składowane na placu budowy | szt | 1,00 | | - zł |
| 35 | | Zamontowanie tablic oznakowania pionowego z grupy MI - mini (folia II lub III genreacji) | szt | 5,00 | | - zł |
| 36 | | Zamontowanie tablic oznakowania pionowego z grupy S - średnie (folia II lub III genreacji) | szt | 4,00 | | - zł |
| Razem (oznakowanie dróg i elementy BRD): | | | | | | - zł |
| 08.00.00 | | ELEMENTY ULIC | | | | |
| 37 | D-08.01.01 | Wykonanie krawężników betonowych 20x30x100 cm koloru szarego na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm | mb | 92,00 | | - zł |
| 38 | | Wykonanie krawężników obniżonych najazdowych 20x22x100 cm koloru szarego na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm | mb | 12,00 | | - zł |
| 39 | | Wykonanie oporników betonowych 12x25x100 cm koloru szarego na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm | mb | 25,00 | | - zł |
| 40 | | Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod ułożenie krawężników | m3 | 10,53 | | - zł |
| 41 | D-08.03.01 | Wykonanie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 | mb | 565,00 | | - zł |
| 42 | | Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod ułożenie obrzeży betonowych | m3 | 22,60 | | - zł |
| 43 | D-08.05.01 | Wykonanie ścieku skarpowefo z płyt ściekowych (KPED 01.03) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm | mb | 17,50 | | - zł |
| 44 | | Wykonanie umocnienia dna rowu płytą ściekową betonową (KPED 01.03) wraz z płytą betonową 50x50x10 cm (przeciwskarpa) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm | mb | 5,00 | | - zł |
| Razem (elementy ulic): | | | | | | - zł |
| 09.00.00 | | ZIELEŃ DROGOWA | | | | |
| 45 | D-09.01.01 | Nasadzenia drzew liściastych (gatunek klon) wraz z zakupem, nasadzeniem i pielęgnacją | szt. | 1,00 | | - zł |
| Razem (zieleń drogową): | | | | | | - zł |
| Razem: | | | | | | - zł |

| LP | NUMER SST | WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH | JEDNOSTKA | | CENA JEDNOSTKOW | WARTOŚĆ |
|----------|-----------|--|-----------|-------|--------------------|---------|
| | | | NAZWA | IŁOŚĆ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| VAT 23% | | | | | | - zł |
| ŁĄCZNIE: | | | | | | - zł |

| | | | | | | |
|----|------------|--|----|---------|--|------|
| 22 | D-06.04.01 | Odtworzenie rowów przydrożnych z profilowaniem skarp i dna rowu oraz obsianiem mieszanką traw, z załadunkiem i odwozem urobku z odtworzenia rowów na odkład Wykonawcy z etapu II b | mb | 1120,00 | | - zł |
|----|------------|--|----|---------|--|------|

razem netto

VAT

Brutto