

# TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

## DROGI WOJEWÓDZKIE

Remont nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE w ciągu drogi wojewódzkiej nr 306

od

km 39+150 do km40+100 dł. 0+950; od km 40+800 do km 41+530 dł. 0+730

Lp	Nr specyfikac	Opis pozycji	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>1</b>		<b>Remont nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE w ciągu drogi wojewódzkiej nr 306 od km 39+150 do km 40+100 dł. 0+950</b>				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.950		
2	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową: płyta grubości 15 cm z odwozem i utylizacją	m2	27.000		
3	D.06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm, z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość: miejsce utylizacji	m2	2850.000		
4	D.04.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: 10 cm (PODŁOŻE G1)	m2	320.000		
5	D.04.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: ponad 10 cm - dodatek za każde 5 cm x 2 głębokość koryta 7 cm (PODŁOŻE G1)	m2	320.000		
6	D.04.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: 10 cm (PODŁOŻE G2)	m2	40.000		
7	D.04.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: ponad 10 cm - dodatek za każde 5 cm x 4 głębokość koryta 17 cm (PODŁOŻE G2)	m2	40.000		
8	D.04.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: 10 cm (PODŁOŻE G4)	m2	400.000		
9	D.04.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: ponad 10 cm - dodatek za każde 5 cm x 7 głębokość koryta 32 cm (PODŁOŻE G4)	m2	400.000		
10	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładow. ponad 10 do 15 t z miejsca ukopu na miejsce wbudowania: grunt kat. I-II	m3	356.050		
11	D.02.03.01	Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami 74 kW, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II	m3	356.050		
12	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, do miejsca utylizacji: grunt kat. I-II	m3	54.400		
13	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, do miejsca utylizacji: grunt kat. III	m3	10.800		
14	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, do miejsca utylizacji: grunt kat. III	m3	168.000		
15	D.04.01.01	Koryta wykonywane w poboczu - na poszerzeniach do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: 10 cm	m2	1900.000		
16	D.04.05.01	Wzmocnienie podłoża o nośności G2 podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 10 cm	m2	40.000		
17	D.04.05.01	Wzmocnienie podłoża o nośności G4 podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm	m2	400.000		

18	D.04.05.01	Wzmocnienie podłoża o nośności G4 podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm x10 grubość warstwy 10 cm	m2	400.000		
19	D.04.10.01	Podbudowy MCE z granulowanej nawierzchni bitumicznej, kruszywa z podbudowy, doziarnienia kruszywem łamanym (WYKONAWCY) - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 20 cm	m2	6460.000		
20	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej plus mleczko wapienne	m2	6460.000		
21	D.05.03.26a	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - z włókny nasączonej polimeroasfaltem	m2	6175.000		
22	D.05.03.05	Nawierzchnie - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W (35/50) o grubości : 8 cm.	m2	6289.000		
23	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej plus mleczko wapienne	m2	6289.000		
24	D.05.03.13	Nawierzchnie z mieszanek mastykowo-grysowej (SMA 11) - warstwa ścieralna, o grubości : 4 cm,	m2	6175.000		
25	D.04.04.02	Umocnienie poboczy z kruszywa kamiennego (skała twarda) 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu: 10 cm	m2	1900.000		
26	D.06.04.01	Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubości namułu: 30 cm	m	1900.000		
27	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładow. ponad 10 do 15 t do miejsca utylizacji: grunt kat. III	m3	342.000		
28	D.07.02.01	Słupki prowadzące U-1a (HEKTOMETROWE, KILOMETROWE)	szt	22.000		
29	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych : słupki z rur stalowych o śred.60 mm	szt	2.000		
30	D.07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2	szt	2.000		
31	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczkowymi - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane: mechanicznie	m2	287.465		
32	D.04.01.01	ZJAZDY - Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	m2	18.000		
33	D.04.10.01	ZJAZDY - Podbudowy MCE z granulowanej nawierzchni bitumicznej, kruszywa z rozebranej podbudowy doziarnienia kruszywem łamanym - warstwa pomocnicza o grubości po zagęszczeniu: 20 cm	m2	18.000		
<b>Remont nawierzchni bitumicznej na podbudowie z MCE w ciągu drogi wojewódzkiej 2 nr 306 od km 40+800 do km 41+530 dł. 0+730</b>						
34	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.730		
35	D.06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość: miejsce utylizacji	m2	2190.000		
36	D.04.01.01	(PODŁOŻE G1)Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: 10 cm (PODŁOŻE G1)	m2	584.000		
37	D.04.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni/do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: ponad 10 cm - dodatek za każde 5 cm x 2 łącznie 17 cm (PODŁOŻE G1)	m2	584.000		
38	D.02.03.01.	Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami 74 kW, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II	m3	273.550		
39	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładow. ponad 10 do 15 t z miejsca ukopu na miejsce wbudowania: grunt kat. I-II	m3	273.550		
40	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t, do miejsca utylizacji: grunt kat. I-II	m3	99.280		

41	D.04.01.01	Koryta wykonywane w poboczu - na poszerzeniach do 2,5m/ w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: 10 cm	m2	1460.000		
42	D.04.10.01	Podbudowy MCE z granulowanej nawierzchni bitumicznej, kruszywa z podbudowy, doziarnienia kruszywem łamanym (WYKONAWCY) - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 20 cm	m2	4964.000		
43	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej plus mleczko wapienne	m2	4964.000		
44	D.05.03.26a	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - - z włókniny nasączonej polimeroasfaltem	m2	4745.000		
45	D.05.03.05	Nawierzchnie - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W (35/50) o grubości : 8 cm.	m2	4832.600		
46	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej plus mleczko wapienne	m2	4832.600		
47	D.05.03.13	Nawierzchnie z mieszanek mastyksowo-grysowej (SMA 11) - warstwa ścieralna, o grubości : 4 cm,	m2	4745.000		
48	D.04.04.02	Umocnienie poboczy z kruszywa kamiennego (skała twarda) 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu: 10 cm	m2	1460.000		
49	D.06.04.01	Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubości namułu: 30 cm	m	1460.000		
50	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 2,50 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładow. ponad 10 do 15 t do miejsca utylizacji: grunt kat. III	m3	262.800		
51	D.07.02.01	Słupki prowadzące U-1a (HEKTOMETROWE, KILOMETROWE)	szt	14.000		
52	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych : słupki z rur stalowych o śred.60 mm	szt	2.000		
53	D.07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2	szt	2.000		
54	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane: mechanicznie	m2	228.920		
55	D-06.02.01a	ZJAZDY - Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm	m	36.000		
56	D-06.02.01a	ZJAZDY - Obudowa wylotów kolektorów o średnicy: 50 cm, wykonana z kamienia	szt	6.000		
57	D.04.01.01	ZJAZDY - Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	m2	54.000		
58	D.04.10.01	ZJAZDY - Podbudowy MCE z granulowanej nawierzchni bitumicznej, kruszywa z rozebranej podbudowy doziarnienia kruszywem łamanym - warstwa pomocnicza o grubości po zagęszczeniu: 20 cm	m2	76.000		
				<b>Ogółem netto</b>		
				<b>Podatek Vat 23%</b>		
				<b>Ogółem brutto</b>		