

## TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 432 w zakresie budowy chodnika w m. Wyrzeka  
odcinek I

Lp	Nr specyfikacji	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena	Wartość
1	D.01.01.01	<b>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b>				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,40	km		
2	D.01.02.02	<b>Zdjęcie humusu</b>				
2	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy 20-30 cm	1240,00	m2		
3	D.01.02.04	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
3	D.01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm	62,00	m2		
4	D.01.02.04	Rozebranie ręczne nawierzchni z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm	16,00	m2		
5	D.01.02.04	Rozebranie ręczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm	16,00	m2		
6	D.01.02.04	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm	16,00	m2		
7	D.01.02.04	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm	16,00	m2		
8	D.05.03.11	Analogia - Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm	16,00	m2		
4	D.02.01.01	<b>Wykonanie wykopów</b>				
9	D.02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: I-II	194,00	m3		
5	D.02.03.01	<b>Wykonanie nasypów</b>				
10	D.02.03.01	Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami 55 kW, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II	200,00	m3		
11	D.02.03.01	Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-III	200,00	m3		
6	D.03.02.01	<b>Kanalizacja deszczowa</b>				
12	D.03.02.01	Regulacja pionowa: włazów kanałowych	1,00	szt		
13	D.03.02.01	Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych	1,00	szt		
14	D.03.02.01	Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych	3,00	szt		
15	D.03.02.01	Przewierty długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 150-250 mm, wykonane maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, w gruntach kategorii: III-IV	40,00	m		
16	D.03.02.01	Analogia - Kanał z rur PVC o średnicy 200 mm	44,00	m		
17	D.03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów z wpustem krawężnikowo-ściekowym, o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu	6,00	szt		

7	D.05.03.23	<b>Wjazdy z bram</b>				
18	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 37 cm	170,00	m2		
19	D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$ , o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 10 cm	170,00	m2		
20	D.04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm	170,00	m2		
21	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	170,00	m2		
8	D.05.03.23	<b>Chodniki</b>				
22	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 22 cm	703,00	m2		
23	D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$ , o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 10 cm	703,00	m2		
24	D.04.05.01	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 4 cm	703,00	m2		
25	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	703,00	m2		
9	D.08.01.01	<b>Krawężniki (betonowe)</b>				
26	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 40x40 cm - grunt kat.I-II	357,00	m		
27	D.08.01.01	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	28,56	m3		
28	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	357,00	m		
29	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 40x40 cm - grunt kat.I-II	69,00	m		
30	D.08.01.01	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	9,66	m3		
31	D.08.01.01	Krawężniki betonowe obniżone, o wymiarach: 20x22 cm - na podsypce piaskowej	69,00	m		
32	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.III-IV	93,00	m		
33	D.08.01.01	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	7,44	m3		
34	D.08.01.01	Oporniki betonowe wtopione, o wymiarach: 10x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	93,00	m		
10	D.08.03.01	<b>Betonowe obrzeża chodników</b>				
35	D.08.03.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.I-II	363,00	m		
36	D.08.03.01	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	21,78	m3		
37	D.08.03.01	Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.	363,00	m		
11	D.08.05.06	<b>Ścieki uliczne</b>				
38	D.08.05.06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.I-II	426,00	m		
39	D.08.05.06	Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe	25,56	m3		
40	D.08.05.06	Ścieki uliczne z dwóch rzędów klinkieru drogowego, układane na płask - płaskie, na podsypce cement-piaskowej	426,00	m		
12	D.09.01.01	<b>Zieleń drogowa wraz z utrzymaniem</b>				
41	D.09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach, przy uprawie ręcznej, bez nawożenia w gruncie: kat.III	528,00	m2		
Ogółem netto						
Podatek Vat 23%						
Ogółem brutto						