

Kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca - Dąbie w m. Kłodawa, ul. Bierzwieńska w zakresie przebudowy chodnika

L.p.	nr SST	Nazwa i opis pozycji przedmiaru	J.m.	Ilość j.m.	Cena jedn.	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
CPV	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOŚCIOWYCH				
1		odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wzniesienie i stabilizacja pasa drogowego	km	0,532		
	01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU				
2		mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej średnio o grubości 15 cm	m2	3 074,0		
3		transport wraz z załadunkiem, rozładunkiem i utylizacją humusu nie wykorzystanego na miejscu (poz. 43) na odkład Wykonawcy	m3	286,2		
	01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC (*)				
4		zatoki autobusowe rozbiórka warstw asfaltowych jezdni o śr. gr. 18 cm	m2	230		
5		zatoki autobusowe rozbiórka podbudowy jezdni z kruszywa o śr. gr. 25 cm	m2	230		
6		ul. Cegielniana rozbiórka warstw asfaltowych jezdni o śr. gr. 8 cm	m2	7		
7		ul. Cegielniana rozbiórka podbudowy jezdni z kruszywa o śr. gr. 20 cm	m2	7		
8		rozbiórka nawierzchni zjazdów z płyt drogowych ażurowych gr. 10 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego o śr. gr. 15 cm	m2	16		
9		rozbiórka nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych gr. 7 cm na podbudowie z kruszywa o śr. gr. 15 cm	m2	1105		
10		rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa o śr. gr. 15 cm	m2	250		
11		rozbiórka nawierzchni z betonu cementowego o śr. gr. 12 cm na podbudowie z kruszywa o śr. gr. 15 cm	m2	18		
12		rozbiórka krawężników betonowych wyniesionych 20x30 cm	m	636		
13		rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 cm	m	625		
14		rozbiórka ścieków z kostek betonowych	m	67		

Kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca - Dąbie w m. Kłodawa, ul. Bierzwieńska w zakresie przebudowy chodnika

L.p.	nr SST	Nazwa i opis pozycji przedmiaru	J.m.	Ilość j.m.	Cena jedn.	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
15		rozbiórka ław betonowych pod krawężniki, obrzeża i ścieki	m3	82,9		
16		rozebranie przepustów betonowych pod zjazdami	m	127		
17		rozebranie ścianek czołowych przepustów	m3	1,8		
18		demontaż słupków do znaków drogowych oraz prowadzących U-1a wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy	szt.	16		
19		demontaż tablic znaków drogowych wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy	szt.	19		
20		demontaż oraz montaż wity przystankowej na zatoce autobusowej	szt.	1		
21		transport gruzu na odkład Wykonawcy wraz z załadunkiem, rozładunkiem i utylizacją materiału (poz. od 4 do 17)	m3	556,6		
(*) Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Materiał nieuszkodzony w tym znaki należy oczyścić, posegregować, spaletować i dostarczyć oraz rozładować bez uszkodzeń do magazynu Zamawiającego – przekazać protokołem zdawczo-odbiorczym						
CPV	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
22		mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 1,5 m, o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. I-II wraz z dostawą piasku. Zasypanie istn. rowu pod projektowaną zatoką autobusową (średnia gł. 1,0 m; dł. 58,80 m)	m3	111,8		
CPV	04.00.00	PODBUDOWY				
	04.01.01	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA				
23		wykonanie koryta o głębokości do 20 cm wraz z załadunkiem, rozładunkiem, transportem na odkład Wykonawcy i utylizacją urobku	m2	1 736		
24		wykonanie koryta o głębokości do 30 cm wraz z załadunkiem, rozładunkiem, transportem na odkład Wykonawcy i utylizacją urobku	m2	221		
25		mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża	m2	1 968		
	04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
26		oczyszczenie w-w konstr.-bitumicznych	m2	18		
27		skropienie w-w konstr.-niebitumicznych	m2	9		
28		skropienie w-w konstr.-bitumicznych	m2	18		

Kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca - Dąbie w m. Kłodawa, ul. Bierzwieńska w zakresie przebudowy chodnika

L.p.	nr SST	Nazwa i opis pozycji przedmiaru	J.m.	Ilość j.m.	Cena jedn.	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
	04.04.02	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE				
29		podbudowa z kruszywa łamanego twardego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m2	9		
	04.05.01	PODBUDOWA ORAZ ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM				
30		wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże o gr. 10 cm z CBGM 0/31,5 mm, klasy C1,5/2,0	m2	221		
31		wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże o gr. 20 cm z CBGM 0/31,5 mm, klasy C1,5/2,0	m2	1 144		
32		wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże o gr. 25 cm z CBGM 0/31,5 mm, klasy C1,5/2,0	m2	601		
33		pielęgnacja wykonanej warstwy z mieszanki związanej cementem	m2	1 966		
	04.06.01	PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO				
34		wykonanie podbudowy zasadniczej o gr. 24 cm z betonu cementowego, klasy C16/20	m2	221		
35		pielęgnacja wykonanej podbudowy zasadniczej z betonu cementowego	m2	221		
CPV	05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA				
36		w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 6 cm	m2	9		
37		ułożenie na warstwie wiążącej siatki zbrojeniowej wstępnie przesączonej asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie 200/100 kN/m	m2	17		
	05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA				
38		w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm	m2	17		
	05.03.11	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO				
39		frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno na gł. do 4 cm wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem pofrezu na odkład Wykonawcy	m2	9		
	05.03.23	NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ				

Kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca - Dąbie w m. Kłodawa, ul. Bierzwieńska w zakresie przebudowy chodnika

L.p.	nr SST	Nazwa i opis pozycji przedmiaru	J.m.	Ilość j.m.	Cena jedn.	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
40		naw. z betonowej kostki brukowej prostokątnej, koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	1 365		
41		naw. z betonowej kostki brukowej prostokątnej, koloru grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	592		
42		przełożenie istniejące nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych	m2	2		
CPV	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP				
43		humusowanie terenów zielonych warstwą humusu średnio o grubości 10 cm wraz z plantowaniem i obsianiem mieszanką traw wraz z pielęgnacją	m2	1 748		
44		umocnienie rowów pasmami darniny gr. 10 cm układanymi na płask	m2	679		
45		umocnienie rowów kostką brukową rzędową 8/10 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm i na podbudowie z betonu C12/15 gr. 10 cm	m2	54		
	06.02.01	WYKONANIE ROWÓW KRYTYCH				
46		wykopy liniowe o gł. do 1,5 m o szer. 0,8-1,5 m w gruncie kat. III z wywozem całości gruntu na odkład Wykonawcy i utylizacją	m3	208,1		
47		wykopy liniowe o gł. do 1,5 m o szer. ponad 1,6-2,5 m w gruncie kat. III z wywozem całości gruntu na odkład Wykonawcy i utylizacją	m3	20,5		
48		mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 1,5 m, o szer. 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II wraz z dostawą piasku. Zagęszczenie do Js=0,98	m3	119,2		
49		mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 1,5 m, o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. I-II wraz z dostawą piasku. Zagęszczenie do Js=0,98	m3	12,9		
50		studnie rewizyjne z kręgów betonowych (beton klasy C40/50) o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o gł. 3 m	kpl.	4		
51		studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	0,5m stud.	-12		
52		podsyпка cementowo-piaskowa (1:4) gr. 10 cm	m2	190		
53		row kryty z rur HDPE SN8 ø 400mm	m	190		

Kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca - Dąbie w m. Kłodawa, ul. Bierzwieńska w zakresie przebudowy chodnika

L.p.	nr SST	Nazwa i opis pozycji przedmiaru	J.m.	Ilość j.m.	Cena jedn.	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
54		przebudowa istniejącej studni betonowej (wymiana istniejącego kręgu z otworem wlotowym, na krąg betonowy DN 1500 z przejściem szczelnym DN 400 do podłączania rur HDPE)	szt.	1		
	06.03.01	UMOCNIENIE POBOCZY				
55		umocnienie pobocza warstwą kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr.10 cm	m2	409		
	06.04.01	ODTWORZENIE ROWU DROGOWEGO				
56		odtworzenie rowu drogowego na długości rozebranej zatoki autobusowej wraz z załadunkiem, rozładunkiem, transportem na odkład Wykonawcy i utylizacją urobku (średnia gł. 1,0 m; dł. 23,33 m)	m3	44,4		
	07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME				
57		wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego linie segregacyjne i krawędziowe	m2	4		
58		wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych	m2	43		
	07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE				
59		słupki znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60mm z poprzeczką do montażu w betonie C12/15 z kapturkiem z PCV - krótkie	szt	15		
60		słupki znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60mm z poprzeczką do montażu w betonie C12/15 z kapturkiem z PCV - długie	szt	10		
61		tablice znaków drogowych nakazu, zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2; lico znaku pokryte folią odbłaskową 2 generacji	szt	14		
62		tablice drogowskazów drogowych o powierzchni 0,5-1,0 m2; lico znaku pokryte folią odbłaskową 2 generacji	szt	6		
63		tablice drogowskazów drogowych o powierzchni ponad 1,0 m2; lico znaku pokryte folią odbłaskową 2 generacji	szt	7		
64		słupki prowadzące U-1a	szt	10		

Kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca - Dąbie w m. Kłodawa, ul. Bierzwieńska w zakresie przebudowy chodnika

L.p.	nr SST	Nazwa i opis pozycji przedmiaru	J.m.	Ilość j.m.	Cena jedn.	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
CPV	08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
65		krawężnik bet. uliczny 20×30×100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm	m	465		
66		krawężnik bet. uliczny 20×30×100 cm łukowy na podsypce cem-piask. gr. 3 cm	m	49		
67		krawężnik bet. najazdowy 20×22×100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm	m	214		
68		opornik bet. 12×25×100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm	m	121		
69		wykonanie ławy z oporem pod krawężniki z betonu C12/15	m3	69,3		
	08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE				
70		obrzeże betonowe 8×30×100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm	m	910		
71		wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu C12/15	m3	35,5		
	08.05.02	ŚCIEKI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH				
72		ścieki z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej gr. 6 cm koloru grafitowego na podsypce cem-piask. gr. 3 cm wykonane na zjazdach	m	68		
73		ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cem-piask. gr. 3 cm i ławie z betonu C12/15 wykonany wzdłuż zatoki autobusowej	m	88		
	10.00.00	INNE				
	10.10.02	REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH				
74		regulacja wysokościowa istniejących skrzynek zasuw wodociągowych	szt	2		
75		regulacja wysokościowa istniejących studni telekomunikacyjnych	szt	10		
76		regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych	szt	5		
	10.10.03	ZABEZPIECZENIE WYTRZYMAŁOŚCIOWE SIECI				
77		zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurą dwudzielną typu AROT A 110 PS	m	39		
					Razem netto	
					VAT (23%)	
					Razem brutto	