PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branża: drogowa

przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca-Dąbie w m. Babiak

Inwestor:	Wojewodztwo Wielkopolskie Wielkopolski zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 61-623 Poznań ul. Wilczak 51
Nazwa rysunku:	**Projekt zagospodarowania działki-Plan sytuacyjny**
Jednostka opracowywująca:	"PROJKAT" Roboty Drogowo-Budowlane, Projektowanie, Nadzoryi Wykonawstwo Smółki 1A, 62-840 Koźminek
Data opracowania: styczeń-czerwiec 2017r	skala: 1:500
opracowała; mgr inż. Katarzyna Piętka WYKONAŁ mgr inż. Katarzyna Piętka projektował: Wiktor Piętka WYKONAŁ: Wiktor Piętka UPRAWNIENIA BUDOWLANE § 3 ust. 2 pkt 3 WZOP Poznań Nr 230/66	Rys. nr 1

OBJAŚNIENIA

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego: Odcinek od km 61+560,86 do km 62+240
  - frezowanie w-wy o grubości warstwy ca 4 cm
  - warstwa ścieralna z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/8 o grubości warstwy 4 cm
  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 o grubości warstwy 5 cm
  - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/16 o grubości warstwy 4 cm
- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego: Odcinek od km 62+240 do km 62+454,08
  - rozbiórka istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni
  - warstwa ścieralna z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/8 o grubości warstwy 4 cm
  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 o grubości warstwy 5 cm
  - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/16 o grubości warstwy 7 cm
  - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o grubości warstwy 22 cm
- chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerów z kostki betonowej szarej bezfazowej gr. 8 cm typu cegiełka 20x10; 10x10.
- chodnik z kostki betonowej szarej bezfazowej gr. 8 cm typu cegiełka 20x10; 10x10.
- ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego gr. 5,0 cm
- zjazdy z kostki betonowej grafitowej bezfazowej gr. 8 cm typu cegiełka 20x10; 10x10.
- umocnienia powierzchni zieleńcy łupkiem szarogłazowym o wym.: od 20 × 30 cm ÷ 50 × 50 cm, grubość: 4 ÷ 6 cm z nasadzeniem krzewów z niskopiennych zimnozielonych iglastych
- umocnienia powierzchni "martwe pola" kostką granitową 18
- zatoki autobusowe z kostki betonowej czerwonej bezfazowej gr. 8 cm typu cegiełka 20x10; 10x10.
- ścieki przykrawężnikowe z kostki betonowej szarej bezfazowej gr. 8 cm typu cegiełka 20x10;
- granice pasa drogowego
- 487/5 numery działek objętych projektem