

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: **Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Kalisz na odcinku od m. Kamień do m. Skarszew.**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1:

Opis Techniczny, Przedmiar i Przekroje podają zastosowanie warstwy gruntu stabilizowanego Rm 2,5 MPa (wg PN-S) natomiast SST 7. D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem podaje wymagania dla mieszanki związanej cementem C 1,5/2,0 (wg PN-EN, WT 5) co jest ze sobą sprzeczne. Prosimy o ujednoczenie zapisów i dokładne określenie, jaki rodzaj warstwy należy zastosować i wg jakich wymagań.

Odpowiedź:

Należy zastosować mieszankę związaną cementem o klasie wytrzymałości C 1,5/2,0. Mieszanka powinna spełniać wymagania WT-5.

Pytanie 2:

Dokumentacja przetargowa przewiduje wykonanie warstwy wyrównawczej AC 11 W wg WT 2 2014 zastosowaniem asfaltu 50/70. Zgodnie z WT 2 2014 dla warstwy wyrównawczej wymagane jest koleinowanie PRD Air 7,0 parametr ten jest niemożliwy do uzyskania przy zastosowaniu asfaltu zwykłego 50/70 (brak możliwości opracowania badania typu tak żeby spełnić powyższe wymaganie). W dotychczasowych inwestycjach przeznaczonych do realizacji przez WZDW Poznań dla warstwy wyrównawczej stosowany był asfalt 35/50. Prosimy o weryfikację i zmianę asfaltu na 35/50.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę asfaltu w warstwie wyrównawczej z 50/70 na 35/50.

Pytanie 3:

SST 17. D-08.02.02 Nawierzchnia z kostek brukowych betonowych podaje wymagania dla w/w prefabrykatów wg norm nieaktualnych. Prosimy o dostosowanie wymagań dla betonowych kostek brukowych wg normy PN-EN 1338.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza poprawione specyfikacje D-08.02.02.

Pytanie 4:

Przekroje normalne podają zastosowanie mieszanki SMA 8 w przypadku skrzyżowań z drogami podporządkowanymi natomiast Opis Techniczny, Przedmiar i SST podają wykonanie jedynie mieszanki SMA 11. Prosimy o ujednoczenie zapisów i dokładne określenie, jaki rodzaj mieszanki SMA należy zastosować.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na skrzyżowaniach z drogami podporządkowanymi należy zastosować rodzaj mieszanki SMA 11.

Pytanie 5:

SST 16. D-08.01.01 Krawężniki betonowe oraz 18. D-08.03.01 Obrzeża betonowe podają wymagania dla w/w prefabrykatów niezgodne z obowiązującymi normami. Prosimy o ujednoczenie zapisów i dostosowanie wymagań dla krawężników i obrzeży betonowych wg normy PN-EN 1340.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza poprawione specyfikacje D-08.01.01 i D-08.03.01.

Załączniki:

1. Opis techniczny.
2. Przedmiar.
3. TER.
4. Przekrój normalny.
5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót sst05.03.05A, sst08.02.02, sst08.01.01, sst08.03.01.