

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: **„Dostawa masy mineralno-asfaltowej „na zimno” do siedziby WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole, ul. Toruńska 200”**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) wyjaśnia, co następuje:

Pytanie:

„Odnosnie przetargu Dostawa masy mineralno-asfaltowej „na zimno” w załączniku przesyłam naszą aprobatę techniczną. Proszę o informację, czy będzie zaakceptowana?”

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, pkt. 7. Mieszanka mineralno-asfaltowa „na zimno” musi spełniać wymagania:

Mieszanka mineralno-bitumiczna powinna być wyprodukowana z kruszywa łamanego (w 100%) o wymiarach ziaren do 8 mm spełniającego wymagania normy PN EN 13043, o zawartości pyłów do 0,5%, oraz z asfaltu upłynnionego z dodatkiem środka adhezyjnego i modyfikatorów.

Mieszanka ma zapewnić możliwość wykorzystania o każdej porze roku do robót utrzymaniowych nawierzchni bitumicznych, także przy remontach cząstkowych, do usuwania skutków przekopów i deformacji nawierzchni drogowych. Ma być odporna na deformacje i wykruszenia.

Wyremontowane nawierzchnie mieszanką mineralno-bitumiczną będą oddawane do ruchu natychmiast po wykonaniu naprawy, dlatego mają się charakteryzować szybkim twardnieniem. Skład mieszanki mineralno-bitumicznej, przez zastosowane środki adhezyjne, musi pozwalać na wbudowanie mieszanki w temperaturach od -15°C do +40°C bez konieczności ramowania wyboju jak również smarowania krawędzi emulsją lub asfaltem.

Mieszanka mineralno-bitumiczna na zimno powinna być pakowana w szczelne opakowania, zapewniające zachowanie parametrów fizyko-chemicznych.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy świadectw, certyfikatów jakości w/w materiałów.

Okres ważności (bez zmian właściwości) mieszanki dostarczonej do Zamawiającego musi wynosić minimum 6 miesięcy.