

**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH**

**WZMOCNIENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 263 Słupca - Dąbie na odcinku Szczerkowo - Mostki tj. od km 53+100.00 do km 56+300.00**

Lp.	SST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie pod umocnienie pobocza	m	220.00		
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni umocnionych poboczy z trylinki na podsypce cementowo- piaskowej (trylinka do ponownego wbudowania) od km 53+459 do km 53+510 str. L, od km 53+510 do km 53+559 str.P	m2	75.00		
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni na zjazdach z betonowej kostki brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka do ponownego wbudowania)	m2	19.19		
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA BITUMICZNA</b>				
4	D-05.03.05C	Remont cząstkowy na gorąco nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC16W 50/70 dla KR3-4, gr. 6 cm	t	75.00		
5	D-01.02.04	Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. do 2 cm	m2	19755.50		
6	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm - połączenia, włączenia skrzyżowań bitumicznych	m2	357.80		
7	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej (nawierzchnia jezdni, skrzyżowania)	m2	20133.30		
8	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni kationową emulsją asfaltową drogową pod warstwę wyrównawczą nawierzchni bitumicznej w ilości 0,3kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	20133.30		
9	D-05.03.05C	Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 75 kg/m2	t	1518.94		
10	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni kationową emulsją asfaltową drogową pod warstwę wiążącą nawierzchni bitumicznej w ilości 0,27kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	20133.30		
11	D-05.03.05C	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla kategorii ruchu KR 3-4 - warstwa wiążąca, grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	19775.50		
12	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni kationową emulsją asfaltową drogową pod warstwę ścieralną nawierzchni bitumicznej w ilości 0,17kg/m2 z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m2	20133.30		
13	D-05.03.13	Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8S PMB 45/80-55, gr. 4 cm	m2	20133.30		
<b>3</b>		<b>UMOCNIENIE POBOCZY TRYLINKĄ</b>				
14	D-06.03.02	Mechaniczne wykonanie koryta na poboczu pod umocnienie głębokości 40 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem oraz wywozem urobku, od km 54+380 do km 54+450 str. P, od km 55+350 do km 55+400 str. P	m3	90.00		

Lp.	SST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
15	D-06.03.02	Podbudowa betonowa z betonu C16/20, gr. 35cm, od km 54+380 do km 54+450 str. P, od km 55+350 do km 55+400 str. P	m2	90.00		
16	D-06.03.02	Umocnienie na łukach pobocza trylinką ( trylinka - materiał Zamawiającego) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, od km 54+380 do km 54+450 str. P, od km 55+350 do km 55+400 str. P	m2	90.00		
17	D-06.03.02	Podbudowa betonowa z betonu C8/10, gr. 10cm, od km 53+459 do km 53+510 str. L, od km 53+510 do km 53+559 str. P	m2	75.00		
18	D-06.03.02	Umocnienie na łukach poboczy trylinką na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm ( trylinka z rozbiórki), od km 53+459 do km 53+510, str. L, od km 53+510 do km 53+559 str. P	m2	75.00		
<b>4</b>		<b>ZJAZDY INDYWIDUALNE Z KOSTKI BETONOWEJ DO PRZEŁOŻENIA</b>				
19	D-08.04.01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiórki	m2	19.19		
<b>5</b>		<b>ŚCINKA I UZUPEŁNIENIE POBOCZY</b>				
20	D-06.03.01	Ścinka poboczy w do 10 cm w miejscach zawyżonego pobocza wraz z odwozem urobku	m2	3200.00		
21	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy na szerokości 1.0m warstwą grubości średnio 6cm destruktem pozyskanym z frezowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem (wzdłuż jezdni, skrzyżowania)	m2	6498.00		
<b>6</b>		<b>OZNAKOWANIE POZIOME</b>				
22	D-07.01.01	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych, krawędziowych, przejść dla pieszych, elementów na skrzyżowaniach farbą rozpuszczalnikową drogową akrylową jednoskładnikową z kulkami szklanymi	m2	1335.27		
<b>7</b>		<b>ROBOTY POMIAROWE</b>				
23	D-01.01.01	Roboty pomiarowe i odtworzenie punktów charakterystycznych oraz sporządzenie map powykonawczych oraz wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacją w terenie znakami granicznymi typ 36a i świadkami betonowymi tych znaków nie rzadziej niż 100m.	km	3.20		

**WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT NETTO**

**PODATEK VAT**

**WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO**