



OZNACZENIA:

- | | |
|----|---|
| 1. | Warstwa ścieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 o grubości 4 cm |
| 2. | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 o grubości 4 cm |
| 3. | W-wa wyrównawcza mieszanką mineralno- bitumiczną |
| 4. | Frezowanie korekcyjne nawierzchni jezdni o grubości 2 cm |
| 5. | Frezowanie nawierzchni jezdni o grubości 4 cm |
| 6. | Płyty sześciokątne (trylinka) gr. 12 cm na podsypce cem- piaskowej gr. 3 cm |
| 7. | Podbudowa z betonu C16/20 gr. 35 cm |
| 8. | Materiał pozyskany z frezowania - destruk |

Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca - Dąbie na odcinku Szczerkowo- Mostki od km 53+100,00 do km 56+300,00		
treść rysunku	Przekroje normalne	
Skala 1:50	branża	drogowa
PROJKAT Roboty Drogowo-Budowlane, Projektowanie, Nadzory i Wykonawstwo Smółki 1A 62-840 Koźminek		
Projektował :	Wiktor Piętka	
Opracowała:	Katarzyna Piętka	
Inwestor:	WZDW w Poznaniu ul.Wilczak 51	Rys. nr 1