


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

OD KM 32+638,00 DO KM 32+655,00




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

OD KM 32+655,00 DO KM 32+731,00


I OD KM 32+739,60 DO KM 32+885,00

/ w km 32+655,00 - 32+665,00 zmienna szerokość: 3,50 - 2,20 m/




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

OD KM 32+885,00 DO KM 32+930,00



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

OD KM 32+944,00 DO KM 33+050,00



LEGENDA:

- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ, GR. 8 CM /BEHATON, SZARA /
- PROJEKTOWANA PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4, GR. 10 CM
- PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 8x25 CM
- PROJEKTOWANA PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4, GR. 5 CM
- PROJEKTOWANA ŁAWA BETONOWA Z BETONU C 12/15 W IŁOŚCI 0,04 m3/m
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30x100 CM
- PROJEKTOWANA ŁAWA BETONOWA Z BETONU C 12/15 W IŁOŚCI 0,06 m3/m
- PROJEKTOWANY ELEMENT BETONOWY PREFABRYKOWANY TYPU "L"
- PROJEKTOWANA ŁAWA BETONOWA Z BETONU C 12/15, GR. 15 CM
- PROJEKTOWANA PODBUDOWA Z KŁSM, GR. 20 CM
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x22x100 CM
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZŁAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ, GR. 8 CM /BEHATON, CZERWONA/
- PROJEKTOWANA PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4, GR. 3 CM
- PROJEKTOWANA PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU, GR. 15 CM