

PRZEDMIAR

Wzmocnienie drogi woj. nr 193 odc. Stud ce . Margonin

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilo
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe w terenie równym	km	3,000
2	D-05.03.11a	Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. do 3 cm (zu ycie destruktu na miejscu)	m2	3750,000
3	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istn. podbudowy bitumicznej emulsj asfaltow C60 BP3 ZM w ilo ci 0,5 kg/m2	m2	18300,00
4	D.04.03.01	Skropienie istniej cej podbudowy bitumicznej mleczkiem wapiennym w ilo ci 0.25 kg/m2	m2	18300,00
5	D.05.03.05a	Wykonanie w-wy wi cej gr. r. 5 cm z betonu asfaltowego AC 16W, asfalt 35/50	m2	18300,00
6	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie w-wy wi cej emulsj asfaltow C60 BP3 ZM w ilo ci 0,3 kg/m2	m2	18000,00
7	D.04.03.01	Skropienie w-wy wi cej mleczkiem wapiennym w ilo ci 0.25 kg/m2	m2	18000,00
8	D-05.03.13	Warstwa cieraalna o gr. 4 cm zSMA8S, asfalt PMB 45/80-55	m2	18000,00
9	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem nasypowym na szer. 1,0m r. gr. 5 cm z transportem gr. z odl. 5 km	m2	6000,00
10	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego ci kowarstwowego	m2	320,00
Zjazdy				
11	D-08.04.01	Wykonanie zjazdu o nawierzchni z destruktu, gr. 25 cm	m2	112,00
12	D-08.04.01	Wykonanie zjazdu o nawierzchni z destruktu, gr. 15 cm	m2	256,00
13	D-08.02.02a	Przeję enie nawierzchni z kostki bet. gr. 8 cm na podsypce cem. piask. gr. 5 cm	m2	154,00
14	D-08.04.01	Przeję enie naw. z trylinki gr. 12 cm na podsypce piaskowej	m2	15,00
15	D-08.01.01a	Przeję enie kraw nika bet. 15X30 na jowie bet. Z betonu C12/15	m2	77,00
16	D-05.03.11a	Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. do 4 cm na skrzy . z dr. gminn	m2	53,00
17	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie istn. naw. bitumicznej emulsj asfaltow C60 BP3 ZM w ilo ci 0,5 kg/m2	m2	113,00
18	D.04.03.01	Skropienie mleczkiem wapiennym w ilo ci 0.25 kg/m2	m2	113,00
19	D.05.03.05a	Wykonanie w-wy wi cej gr. r. 3 cm z betonu asfaltowego AC 16W, asfalt 35/50	m2	113,00
20	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie w-wy wi cej emulsj asfaltow C60 BP3 ZM w ilo ci 0,3 kg/m2	m2	113,00
21	D.04.03.01	Skropienie w-wy wi cej mleczkiem wapiennym w ilo ci 0.25 kg/m2	m2	113,00
22	D-05.03.13	Warstwa cieraalna o gr. 4 cm z betonu asfalt. AC16S, asfalt 50/70	m2	113,00