

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca- Sompolno- Kłodawa- Dąbie polegająca na budowie chodnika w istniejących granicach pasa drogowego na odcinku od m. Rysiny do m. Luboniek - etap II

Lp.	SST	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.72		
2 d.1	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wg. tabeli drogi	m2	4642.20		
3 d.1	D.01.02.02	Mechaniczny załadunek humusu z transp.urobku samochod.samowyladowczymi wraz z rozładunkiem	m3	696.33		
2 ROBOTY ROZBIORKOWE						
4 d.2	D.01.02.04	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm mechanicznie pod ułożenie ścieku przykrawężnikowego, krawężników betonowych najazdowych 20x22 cm, zatoka autobusowa, pod przepust DP	m	318.00		
5 d.2	D.01.02.04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm	m2	24.00		
6 d.2	D.01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm wraz z wywozem materiału z rozbiórki	m	119.00		
7 d.2	D.01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami - ścianki czołowe i ławy betonowe	m3	0.60		
8 d.2	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (zjazd)	m2	16.00		
9 d.2	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej (zjazd) - do przełożenia	m2	25.20		
10 d.2	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy betonowej o grub. 15 cm (zjazdy)	m2	25.20		
11 d.2	D.01.02.04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym	m3	8.74		
3 ROBOTY ZIEMNE						
12 d.3	D.02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi (odtworzenie rowu, chodnik, wykopy pod studzienki wpustowe)	m3	630.70		
13 d.3	D.02.03.01	Dowóz piasku średnioziarnistego na nasyp samochod.samowyladowczymi (wg tabeli drogi, warstwa odhumusowana pod chodnik)	m3	609.35		
14 d.3	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m w gruncie kat. I-II z piasku średnioziarnistego (wg tabeli drogi, warstwa odhumusowana pod chodnik)	m3	609.35		
4 PRZECISKI POD DROGĄ WOJEWODZKĄ						
15 d.4	D.01.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi pod studzienki wpustowe	m3	18.00		
16 d.4	D.03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem ulicznym jezdniowo-krawężnikowym	szt.	2.00		
17 d.4	D.03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem ulicznym prostym D400	szt.	10.00		
18 d.4	D.03.02.01	Dowóz piasku średnioziarnistego na nasyp (zasypianie studzienek wpustowych)	m3	15.65		
19 d.4	D.03.02.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m w gruncie kat. I-II z piasku srednioziarnistego (zasypianie studzienek wpustowych)	m3	15.65		
20 d.4	D.03.02.01	Przecisk rurą osłonową stalową o śred. 200mm	m	128.00		
21 d.4	D.03.02.01	Przykanaliki z rur PVC o śr. 160mm, lite	m	128.00		
22 d.4	D.03.02.01	Umocnienie kostką kamienną 8/11 zatopioną w betonie C12/15 gr. 15 cm wylotów przykanalików	m2	24.48		

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca- Sompolno- Kłodawa- Dąbie polegająca na budowie chodnika w istniejących granicach pasa drogowego na odcinku od m. Rysiny do m. Luboniek - etap II

Lp.	SST	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI (w ciągu rowu)						
23 d.5	D.06.02.01	Przepust rurowy - ława fundamentowa żwirowa, gr. 20 cm	m3	4.00		
24 d.5	D.06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm	m	50.00		
25 d.5	D.02.03.01	Dowóz piasku średnioziarnistego na nasyp samochod.samowyladowczymi na zasypkę przepustów	m3	91.10		
26 d.5	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m w gruncie kat. I i II z piasku średnioziarnistego	m3	91.10		
27 d.5	D.06.02.01	Umocnienie kostką kamienną 8/11 zatopioną w betonie C12/15 gr. 15 cm wlotów i wylotów przepustów	m2	25.20		
28 d.5	D.04.04.02	Nawierzchnia z mieszanki kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5 - grub.po zagęszcz.15 cm	m2	125.00		
6 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ (od km 72+639,50 do km						
29 d.6	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV głębok. 40 cm pod ściek	m2	61.25		
30 d.6	D.02.01.01	Wywóz urobku samochod.samowyladowczymi	m3	24.50		
31 d.6	D.08.05.01	Ława betonowa z betonu C12/15 pod ściek	m3	20.83		
32 d.6	D.08.05.01	Ściek z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm	m2	49.00		
7 KRAWĘŻNIKI BETONOWE						
33 d.7	D.04.01.01	Rowki pod krawężniki betonowe 20x30 cm i ławy krawężnikowe	m	245.00		
34 d.7	D.08.01.01	Ława z betonu C12/15 z oporem pod krawężniki 20x30 cm	m3	24.50		
35 d.7	D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej 1:4, gr. 5cm	m	245.00		
36 d.7	D.04.01.01	Rowki pod krawężniki betonowe 12x25 cm i ławy krawężnikowe	m	62.80		
37 d.7	D.08.01.01	Ława z betonu C12/15 z oporem pod krawężniki 12x25 cm	m3	2.33		
38 d.7	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 1:4, gr. 3cm	m	62.80		
39 d.7	D.04.01.01	Rowki pod krawężniki betonowe 15x30 cm i ławy krawężnikowe	m	66.00		
40 d.7	D.08.01.01	Ława z betonu C12/15 z oporem pod krawężniki 15x30 cm	m3	2.44		
41 d.7	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm o R=3,0m cm na podsypce cem.piaskowej 1:4, gr. 3cm	m	54.00		
42 d.7	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm o R=5,0m cm na podsypce cem.piaskowej 1:4, gr. 3cm	m	12.00		
43 d.7	D.04.01.01	Rowki pod krawężniki betonowe najazdowe 20x22 i ławy krawężnikowe	m	84.00		
44 d.7	D.08.01.01	Ława z betonu C12/15 z oporem pod krawężniki 20x22	m3	6.17		
45 d.7	D.08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wym. 20x22 cm na podsypce cem.piaskowej 1:4, gr. 3cm	m	84.00		
8 OBRZEŻA BETONOWE						
46 d.8	D.08.03.01	Ława z betonu C12/15 z oporem pod obrzeża betonowe 8x30 cm	m3	57.54		
47 d.8	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. - piaskowej 1:4, gr. 3 cm (ściek muldowy, chodnik)	m	1555.20		
9 ŚCIEK MULDOWY						
48 d.9	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV głębok.do 30cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	307.20		

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca- Sompolno- Kłodawa- Dąbie polegająca na budowie chodnika w istniejących granicach pasa drogowego na odcinku od m. Rysiny do m. Luboniek - etap II

Lp.	SST	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
49 d.9	D.02.01.01	Wywóz urobku samochod.samowyladowczymi	m3	46.08		
50 d.9	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5, grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	307.20		
51 d.9	D.08.04.01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	307.20		
10 CHODNIKI O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ						
52 d.10	D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	1108.70		
53 d.10	D 04.04.01	Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5, grub.po zagęszcz. 10 cm	m2	1108.70		
54 d.10	D 08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej czerwonej (z paskiem 20 cm koloru szarego) grub. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1108.70		
11 ZJAZDY						
55 d.11	D 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV głębok. do 40 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	223.70		
56 d.11	D 02.01.01	Wywóz urobku samochod.samowyladowczymi	m3	89.48		
57 d.11	D 04.04.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5, grub.po zagęszcz. 25 cm	m2	223.70		
58 d.11	D 08.04.01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	204.40		
59 d.11	D 08.04.01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem materiał z rozbiórki	m2	19.30		
12 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA (od km 72+639,50 do km 73+355.50)						
60 d.12	D.05.03.05B	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC 16W w ilości 125 kg/m2	t	30.33		
61 d.12	D.01.02.04	Frezowanie korekcyjne grubości do 3 cm	m2	1830.00		
62 d.12	D 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumicznej	m2	6126.00		
63 d.12	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową drogową w ilości 0,5 kg/m2 pod wyrównanie	m2	6126.00		
64 d.12	D 05.03.05B	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/11 - wg tabeli wyrównania	t	701.92		
65 d.12	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową drogową szybkozspadową 0,2kg/m2 pod warstwę ścieralną	m2	6126.00		
66 d.12	D 05.03.13	Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA o uziarnieniu 0/8, gr. 4 cm	m2	6126.00		
13 UMOCNIONE POBOCZE						
67 d.13	D 04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV głębok. do 40 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m2	59.22		
68 d.13	D 02.01.01	Wywóz urobku samochod.samowyladowczymi	m3	23.69		
69 d.13	D 04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa - grub.podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m2	59.22		
70 d.13	D 04.06.01	Podbudowa z betonu C16/20 - grub.warstwy po zagęszczeniu 24 cm	m2	59.22		
71 d.13	D 08.04.01	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych szesciokątnych (trylinka) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	59.22		

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca- Sompolno- Kłodawa- Dąbie polegająca na budowie chodnika w istniejących granicach pasa drogowego na odcinku od m. Rysiny do m. Luboniek - etap II

Lp.	SST	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
14 POBOCZA						
72 d.14	D 06.03.01	Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa łamnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie warstwą gr. 8 cm	m2	2160.63		
15 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
73 d.15	D 06.01.01	Plantowanie terenu w obrębie chodników, skarp i dna rowu wg. tabeli drogi	m2	3217.20		
74 d.15	D 06.01.01	Humusowanie terenu, skarp rowu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2	2930.80		
16 OZNAKOWANIE POZIOME						
75 d.16	D 07.01.01	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych na jezdni	m2	265.74		
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT 23%						
WARTOŚĆ BRUTTO						