



6. Uwagi do oznakowania

Należy stosować znaki odblaskowe - typ 1. Znaki należy wykonać o wymiarach jak dla grupy znaków **dużych** lub o jedną grupę większe od znaków istniejących. Sposób umieszczenia powinien być zgodny z Załącznikiem 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (poz. 1729 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

Po zakończeniu robót należy usunąć wszystkie elementy oznakowania tymczasowego.

7. Uwagi końcowe

Prace prowadzone będą naprzemiennie najpierw po jednej stronie jezdni i chodnika a następnie po drugiej stronie.

Jednostka prowadząca roboty zobowiązana jest utrzymać w należytym stanie wszystkie środki techniczne do oznakowania i zabezpieczenia robót.

Po uruchomieniu sygnalizacji świetlnej wahadłowej (wg wariantu 1) należy sprawdzić i ewentualnie dopasować istotne parametry sterowania.

Na czas robót należy wyłączyć sygnalizację na skrzyżowaniu DW 182 z ulicą Mickiewicza.

O utrudnieniach powiadomić lokalne media i przedsiębiorstwa komunikacyjne.

Przewidywany termin realizacji:

Wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: 01.07.2016r.

Przywrócenia stałej organizacji ruchu: 01.12.2016r.

Wprowadzający organizację ruchu, powołując się na l.dz. zawartą w nagłówku opinii uzyskanej z WRD KWP w Poznaniu zawiadomi