
Obszar wgłębnego wzmocnienia podłoża
metodą wibroflotacji
241 kolumn długości 4,0m
w siatce trójkątnej 2,2x2,2x2,2m
rzędna platformy roboczej ~33,40 m n.p.m.
Powiat międzychodzki
Miasto Międzychód
Początek proj. bariery H2W3B
Włączenie w proj. barieroporecz wg opracowania mostowego
km 96+924,31
dopasowanie wysokościowe
+0,07 m, do rz. 39,02
Koniec proj. bariery N2W2B
km 96+934,80
Proj. bariera N2W2B
Początek proj. bariery N2W2B
Ścianka szczelna L=78mb
średnia głębokość 12m A~940m²
Obszar wymiany gruntów
średnia głębokość 1,5m V=1450m³
dopasowanie wysokościowe
+1,0 m, do rz. 34,30
(studzienka wystająca ponad teren)
Koniec proj. bariery N2W2B
km 97+049,35
Koniec proj. bariery N2W2B
km 97+079,40
KD28
KD27
KD26
KD33
KD34
KD35
KD29
KD30
KD31
KD32
KD36
KD37
Sist.1
Sist.2
WP14
WP15
WP16
WP17
WP18
WP19
WL11
WL12
WL13
WL14
WL15
WL16
PVC SN8 Dz315 mm L=3,50 m i=1,0 %
PVC SN8 Dz315 mm L=25,00 m i=0,30 %
PVC SN8 Dz315 mm L=11,00 m i=0,30 %
PVC SN8 Dz315 mm L=14,00 m i=0,30 %
PVC SN8 Dz315 mm L=9,00 m i=0,30 %
PVC SN8 Dz315 mm L=17,72 m i=1,0 %
PVC SN8 Dz315 mm L=7,50 m i=2,0 %
PVC SN8 Dz315 mm L=10,50 m i=8,0 %
km 96+920,31
km 96+935,52
km 96+947,74
km 97+028,49
km 97+088,97
PKP
KKP=PLK
PT km 0+073,90
PC km 0+054,78
W14
km 97+107,83
X = 5830308,379
Y = 5580138,674
R = 80,00
L1 = 210,00
A1 = 380,1901
L2 = 0,00
A2 = 0,00
X1 = 2,85
X2 = 0,00
H1 = 29,98
H2 = 0,00
T1 = 49,36
T2 = 0,00
K = 79,34
α = 21,08625
69,59
32,51
0,00
0,0446
0,00
0,00
0,00